Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 08:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-utp-kat-6-netset-dca-s2-d2-a1-hq-cu-305m-p-21086.html



Przewód UTP kat.6 Netset Dca-s2,d2,a1 HQ Cu 305m

Cena brutto	**1 616,92 zł**
Cena netto	**1 314,57 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23180**

Opis produktu

Skrętka NETSET BOX U/UTP kat.6 z dużym zapasem spełnia wymagania stawiane skrętce kategorii 6.

Przewody marki NETSET są zgodne z dyrektywą CPR oraz spełniają europejską normę EN 50575, która określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli jako materiałów budowlanych.

Skrętka spełnia klasę Dca (reakcja na ogień)

- Ilość generowanego dymu : s2
- Powstawanie w trakcie spalania kabla płonących cząstek: d2
- Kwasowość gazów w trakcie spalania: a1

Dzięki spełnieniu tak wysokich kryteriów, skrętka idealnie znajduje zastosowanie w niewielkich budynkach i lokalizacjach, które mają podwyższone wymagania względem odporności na ogień np. korytarze, klatki schodowe czy też drogi ewakuacyjne.

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w wewnątrz budynków.

Skrętka NETSET jest najnowszą generacja skrętek typu NETSET. Posiada średnice zewnętrzną 5,9 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złącz RJ-45.

Cechy wyróżniające skrętki NETSET BOX U/UTP kategorii 6:

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją,
- klasa palności Dca-s2,d2,a1
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
-

znacznik metrowy,

- karton 305m samorozwijalny,
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,54 mm,
- izolacja żył wykonana z HDPE, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 0,97 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski,
- powłoka kabla wykonana z materiału spełniającego LSZH , średnica zewnętrzna Ø 5,9 mm,
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 została wyprodukowana zgodnie z normami:
EN50575:2014, EN60332-1-2:2004, EN50399:2011, EN60754-2:2014, EN 13501-6:2014.

Przewód objęty jest 15 letnią gwarancją.

Producent gwarantuje w okresie 15 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.

Skrętka NETSET BOX U/UTP kategorii 6 E1614 przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20 oC do +70 oC. Temperatura układania - nie niższa niż 0 oC i nie wyższa niż +50 oC. Promień zginania nie powinien być mniejszy niż 8 krotna średnica zewnętrzna.

Dane Techniczne

Nazwa	Przewód NETSET U/UTP kategorii 6 skrętka wewnętrzna, Dca-s2,d2,a1
Kod	E1614
Budowa	
Żyły	jednodrutowe miedziane średnica 0,54 mm
Izolacja żyły	materiał HDPE grubość 0,97 mm
Płaszcz	LSZH grubość 0,55 mm średnica 5,9 mm kolor szary
Oznaczenia	

Przewodu	Nadruk długości przewodu (błąd <0,5%)	
Żył	kolory:	biało-pomarańczowy pomarańczowy
		biało-zielony zielony
		biało-niebieski niebieski
		biało-brązowy brązowy
Parametry elektryczne		
Impedancja falowa [Ω]	100 ±15	
Rezystancja DC [Ω/100m]	9,38	

Wyniki testów skrętki

- Return Loss (tłumienność odbicia)

Częstotliwość [MHz]	Wynik (min.) [dB]
1	20,0
4	23,0
8	24,5
10	25,0
16	25,0
20	25,0
25	24,3

31,25	23,6
62,5	21,5
100	20,1
200	18
250	17,3