Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-utp-kat-6-zewn-uv-netset-hq-cu-305m-p-19910.html



Przewód UTP kat.6 zewn. UV Netset HQ Cu 305m

Cena brutto	**1 709,32 zł**
Cena netto	**1 389,69 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21859**

Opis produktu

Skrętka NETSET BOX U/UTP PE kategorii 6 E1610 to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach zewnętrznych. Opona zewnętrzna wykonana jest z polietylenu (PE) odpornego na działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci. Przewód stosowany jest do wykonywania instalacji zewnętrznych, prowadzonych w ziemi, w kanałach kablowych.

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 posiada średnicę zewnętrzną zmniejszoną do 6,1 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złączy RJ-45.

Cechy wyróżniające skrętki NETSET BOX U/UTP PE kategorii 6:

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją,
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
- znacznik metrowy,
- karton 305m samorozwijalny,
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,54 mm (24 wg AWG),
- izolacja żył wykonana z LDPE, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 0,94 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski,
- powłoka kabla wykonana z czarnego polietylenu PE, średnica zewnętrzna Ø 6,1 mm,
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 E1610 została wyprodukowana zgodnie z normami:
EN50575:2014

Przewód objęty jest 15 letnią gwarancją.

Producent gwarantuje w okresie 15 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.

Skrętka NETSET BOX U/UTP PE kategorii 6 E1610 przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20 oC do +50 oC. Temperatura układania - nie niższa niż -30 oC i nie wyższa niż +50 oC.

Dane Techniczne

Nazwa	Przewód NETSET U/UTP kategorii 6 skrętka zewnętrzna	
Kod	E1610	
Budowa		
Żyły	jednodrutowe miedziane średnica 0,54 mm	
Izolacja żyły	materiał HDPE grubość 0,94 mm	
Płaszcz	materiał LDPE grubość 0,55 mm średnica 6,1 mm kolor czarny	
Oznaczenia		
Przewodu	Nadruk długości przewodu (błąd <0,5%)	
Żył	kolory:	biało-pomarańczowy pomarańczowy
		biało-zielony zielony
		biało-niebieski niebieski
		biało-brązowy brązowy
Parametry elektryczne		
Impedancja falowa [Ω]	100 ±15	
Rezystancja DC [Ω/100m]	9,38	