Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 13:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-utp-kat6-flame-retardant-madex-305m-p-15815.html



Przewód UTP kat.6 flame retardant Madex 305m

Cena brutto	**648,35 zł**
Cena netto	**527,11 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17263**

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych niezagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Tory kabli kategorii 6 (klasa E) przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz wg norm, z przepływnością binarną do 1 Gb/s. Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych. Wspieramy technologię PoE (Power over Ethernet) jednakże zalecamy sprawdzenie zgodności sprzętu aktywnego z naszymi kablami przed instalacją finalną. Kable posiadają pozytywne parametry transmisyjne do 450MHz.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych niezagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Tory kabli kategorii 6 (klasa E) przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz wg norm, z przepływnością binarną do 1 Gb/s. Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych. Wspieramy technologię PoE (Power over Ethernet) jednakże zalecamy sprawdzenie zgodności sprzętu aktywnego z naszymi kablami przed instalacją finalną. Kable posiadają pozytywne parametry transmisyjne do 450MHz.

Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)

Izolacja: polietylenowa

Ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka

Powłoka: kable wewnętrzne - polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym

(FRPVC) lub tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające

płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów

korozyjnych (LSOH, LSZH)

Kolor: jasnoszary

Dane techniczne

Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)	**TAK**
Budowa kabla	**4x2**
Długość [m]	**305**
Kategoria	**6**
Propagacja sygnału (NVP) [%]	**69**
Rodzaj kabla	**U/UTP**
Rozmiar AWG	**23**