Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-utpw-kat-6-zel-netset-hq-cu-500m-p-25897.html



Przewód UTPw kat.6+żel Netset HQ Cu 500m

Cena brutto	**1 795,39 zł**
Cena netto	**1 459,67 zł**
Numer katalogowy	**28752**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 żelowana to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji na zewnątrz budynków.

• Rodzaj przewodu: U/UTP
• Kategoria 6
• Zastosowanie: na zewnątrz
• Skrętka żelowana
• Powłoka LDPE
• Średnica żyły 0,565 mm
• Szpula 500 m

Skrętka NETSET BOX U/UTP PE kategorii 6 żelowany E1611 to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach zewnętrznych. Opona zewnętrzna wykonana jest z polietylenu (PE) odpornego na działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci. Ośrodek kabla wypełniony jest żelem, co zapobiega penetracji wzdłużnej wody w kablu. Przewód przeznaczony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi, w kanałach kablowych.

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 posiada średnicę zewnętrzną zmniejszoną do 6,1 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złączy RJ-45.

Cechy wyróżniające skrętki NETSET BOX U/UTP PE kategorii 6:

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją,
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
- znacznik metrowy,
- szpula 500 m,
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,565 mm,
- izolacja żył wykonana z LDPE, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø1,12 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polietylenu PE, średnica zewnętrzna Ø 7,1 mm,
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%
- pary skręcone w ośrodek wypełniony żelem,

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 E1611 została wyprodukowana zgodnie z normami:
EN50575:2014

Przewód objęty jest 15 letnią gwarancją.

Producent gwarantuje w okresie 15 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.

Skrętka NETSET BOX U/UTP PE kategorii 6 E1611 przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20 oC do +50 oC. Temperatura układania - nie niższa niż -30 oC i nie wyższa niż +50 oC.

Skrętka NETSET BOX U/UTP PE kat. 6 żelowana z dużym zapasem spełnia wymagania stawiane skrętce kategorii 6.