Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-uutp-zewn-kat6-solarix-500m-p-9349.html



Przewód U/UTP zewn. kat.6 Solarix 500m

Cena brutto	**1 353,00 zł**
Cena netto	**1 100,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09870**

Opis produktu

Kabel instalacyjny Solarix – kategoria 6 z oznaczeniem SOLARIX-6-UTP-PE to zewnętrzny nieekranowany kabel z płaszczm polietylenowym przeznaczony dla najbardziej wymagających instalacji, w których konwencjonalny kabel z płaszczem PCV czy LSOH nie zapewnia wystarczającej ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych na kabel. Kabel bez problemu spełnia i również przewyższa wymagania specyfikowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami dla kategorii 6. Kable Solarix - katgorii 6 dostępne są w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej oraz z różnymi typami powłoki - PVC, LSOH lub PE. Żyły kabla wyprodukowane zostały z bardzo wysokiej jakości drutu miedzianego o wielkości AWG 23. Poszczególne wiązki/pary kabla są oddzielone plastikowym krzyżem. Kabel SOLARIX-6-UTP-PE posiada oznaczenia długości co 1m. i jest nawinięty na solidną drewnianą szpulę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz główne parametry techniczne (np. NVP) w postaci kodu QR

Kluczowe cechy kabla Solarix kat.6 na 500m szpuli:

Kategoria:	CAT6
Wspierane protokołyy:	1000BaseT, 1000BaseTX
Ekranowanie:	nie
Szerokość pasma:	250 MHz
Przewodnik:	miedziany drut AWG 23
Izolacja:	polietylen 1, 09mm
Powłoka:	PE
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	6, 3 mm
Waga:	42 kg/km
NVP:	69 %
Propagation delay:	535 ns/100 m
Delay skew:	20 ns/100 m
Temperatura przechowywania:	-20°C do 70°C
Temperatura pracy:	-20°C do 70°C
Temperatura instalacji:	0°C do 50°C