Dane aktualne na dzień: 17-09-2026 03:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-ydyp-3x1-50-450-750v-b2ca-100m-p-22993.html



Przewód YDYp 3x1,50 450/750V B2Ca 100m

Cena brutto	**953,69 zł**
Cena netto	**775,36 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25333**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji bezhalogenowej (H) i w powłoce bezhalogenowej (H) płaski (p) z żyłą ochronną zielono-żółtą (J) lub bez żyły ochronnej zielono-żółtej (O)

BUDOWA:	
?y?y	miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228
Izolacja	specjalny polimer bezhalogenowy
Opona	specjalny polimer bezhalogenowy, kolor bia?y
Kolory izolacji	HDHp-O 2-?y?owe: niebieska, br?zowa 3-?y?owe: br?zowa, czarna, szara lub niebieska, br?zowa, czarna 4-?y?owe: niebieska, br?zowa, czarna, szara 5-?y?owe: niebieska, br?zowa, czarna, szara, czarna HDHp-J 3-?y?owe: zielono-?ó?ta, niebieska, br?zowa 4-?y?owe: zielono-?ó?ta, br?zowa, czarna, szara lub zielono-?ó?ta, niebieska, br?zowa, czarna 5-?y?owe: zielono-?ó?ta, niebieska, br?zowa, czarna, szara

Temperatura pracy	od -40°C do +70°C
Napi?cie znamionowe	450/750 V
Minimalny promie? gi?cia	?rednica zewn?trzna przewodu D [mm] 6xD
Dopuszczalna temperatura ?y? roboczych	+70°C
Dopuszczalna temperatura ?y? podczas zwarcia	+160°C
Zastosowanie	przewody bezhalogenowe zasilaj?ce do instalacji w obiektach gdzie ?ycie ludzkie lub dobra materialne musza by? chronione na wypadek wyst?pienia po?aru (hotele, szpitale, szko?y, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacje przemys?owe), przewody s? przeznaczone do uk?adania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w ?cianach murowanych i bezpo?rednio w betonie, jedynie do uk?adania na sta?e, w przypadku instalacji na zewn?trz lub pod ziemi? nale?y umie?ci? kable w kana?ach kablowych lub rurach
Pakowanie	kr??ki o d?ugo?ci 100 m