
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-yky-3x1-50-0-61kv-mb-p-1407.html



Przewód YKY 3x1,50 0,6/1kV mb

Cena brutto	**6,06 zł**
Cena netto	**4,93 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01450**

Opis produktu

Napięcie: 0,6/1kV

Przekrój żyły: 1,5mm2

Ilość żył: 3

Rodzaj żyły: drut miedziany

Kolor izolacji: czarny

Oznaczenie: YKY 3x1,5mm2

Zastosowanie: Kable elektryczne YKY do przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi

CHARAKTERYSTYKA:
Żyły: miedziane wg PN-EN 60228
kształt żył określają litery: żyły klasy 1: (RE)
żyły klasy 2: okrągłe (RM), okrągłe zagęszczane(RMC), sektorowe (SM)
Izolacja: polwinitowa
Powłoka: polwinitowa

Barwy izolacji wg HD 308 S2:
3-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa
4-żyłowe (żo): zielono-żółta, brązowa, czarna, szara
5-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
Objaśnienie symboliki literowej przewodu: YKY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y).
Palność IEC 60332-1-2
Temperatura pracy: od –30°C do +70°C
Barwy izolacji wg HD 308 S2:
3-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa
4-żyłowe (żo): zielono-żółta, brązowa, czarna, szara
5-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
Objaśnienie symboliki literowej przewodu: YKY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y).
Palność IEC 60332-1-2
Temperatura pracy: od –30°C do +70°C