Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-yntksyekw-2x2x1-300m-p-1153.html



Przewód YnTKSYekw 2x2x1 300m

Cena brutto	**1 317,82 zł**
Cena netto	**1 071,40 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01208**

Opis produktu

Specjalne kable marki Bitner do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych, telefonicznych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za
pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede
wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji
pożarowej,autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez centralę wykrywczą). Kable mogą być używane do
transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez

centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu).

Specyfikacja:

- Temperatura pracy: -40°C do 70°C;
- Temperatura układania: -5°C do 50°C;
- Napięcie pracy: 150 V;
- Napięcie skuteczne 1500 V;
- Napięcie stałe 2250 V;
- Min. rezystancja izolacji: >20MΩx km;
- Rezystancja żyły (20°C):
  Dla 0,8mm: 37,5 Ω/km
  Dla 1mm: 24Ω/km
- Pojemność żył:
  maksymalna 120 nF/km
  średnia = 100 nF/km
- Indukcyjność: ok.0,7mH/km;
- Minimalny promień gięcia: 10 x Φ;

- Żyły: miedziane, jednodrutowe;
- Izolacja: specjalny polichlorek winylu PVC;
- Oznaczenie żył: żyły kolorowe zgodnie z PN-92/T-90320 (90321);
- Ośrodek: pary skręcone równolegle;
- Ekran: folia metalizowana z żyłą uziemiającą o średnicy 0,4 mm;
- Powłoka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia o indeksie tlenowym >29;
- Kolor powłoki: czerwony.