Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-ytdy-14x0-50-bitner-100m-p-7950.html



Przewód YTDY 14x0,50 Bitner 100m

Cena brutto	**415,32 zł**
Cena netto	**337,66 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08349**
Producent	**Bitner**

Opis produktu

YTDY 14x0,5mm Przewód do systemu alarmowego "domofonowy" - Bitner

Przewód **YTDY 14x0,5mm** firmy Bitner jest to przewód telekomunikacyjny (T), żyła jednodrutowa o średnicy 0,5mm (D), izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y).

Przewód alarmowy **YTDY 14x0,5mm** firmy Bitner przeznaczony jest do wykonywania instalacji niskonapięciowych, takich jak: zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowany jest również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów.

NORMA:
WT-1/CB

BUDOWA:
Żyły: miedziane jedno-drutowe
Izolacja: polwinit
Ośrodek: żyły skręcone wspólnie
Obwój ośrodka: folia estrofolowa
Powłoka: polwinit

PARAMTERY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20 ST. C:
Rezystancja pętli pary żył (max): 195,6 Ohm/km
Rezystancja izolacji każdej żyły (min): 200 MOhm x km
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze między wszystkimi żyłami “a” a żyłami “b”, połączonymi z ekranem i ziemią: 1500/1000 stałe/przemienne =V/~V
Wartość skuteczna napięcia pracy: ≤100 V

WARUNKI MONTAŻU:
Temperatura pracy: -20oC do +50oC
Temperatura układania kabli: -10 st. C do +50 st. C
Promień gięcia: 10 x średnica zewnętrzna kabla