

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-ytdy-4x0-50-bitner-200m-p-24933.html>

Przewód YTDY 4x0,50 Bitner 200m

Cena brutto	244,98 zł
Cena netto	199,17 zł
Numer katalogowy	27602
Producent	Brak

Opis produktu

YTDY 4x0,5mm - Przewód do systemu alarmowego / domofonowy - Bitner

NORMA:

- WT-1/CB

BUDOWA:

- Żyły: miedziane jedno-drutowe
- Izolacja: polwinit
- Ośrodek: żyły skręcone wspólnie
- Obwój ośrodka: folia estrofolowa
- Powłoka: polwinit

PARAMTERY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20 ST. C:

- Rezystancja pętli pary żył (max): 195,6 Ohm/km
- Rezystancja izolacji każdej żyły (min): 200 MOhm x km
- Odporność izolacji żył na napięcie probiercze między wszystkimi żyłami "a" a żyłami "b", połączonymi z ekranem i ziemią: 1500/1000 stałe/przemienne =V/~V
-

Wartość skuteczna napięcia pracy: ≤ 100 V

WARUNKI MONTAŻU:

- Temperatura pracy: -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura układania kabli: -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Promień gięcia: 10 x średnica zewnętrzna kabla

Opis produktu

Przewód YTDY 4x0,5mm firmy Bitner jest to przewód telekomunikacyjny (T), żyła jednodrutowa o średnicy 0,5mm (D), izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y).

Przewód alarmowy YTDY 4x0,5mm firmy Bitner przeznaczony jest do wykonywania instalacji niskonapięciowych, takich jak: zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowany jest również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów.