

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-ytksy-30x2x0-50-mb-p-3239.html>

Przewód YTKSY 30x2x0,50 mb



Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03292

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Kable **YTKSY** stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o średnicach 0,5; 0,6; 0,8 i 1,0 mm,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,
- kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- pary skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC).

Średnica żyły przewodzącej	[mm]	0,5	0,6	0,8	1,0
Rezystancja pętli żył par (w temperaturze 20°C)	[Ω/km]	195,6	135,8	75,0	48,0
Pojemność skuteczna dowolnej parywartość średnia	[nF/km]	95	95	90	90
Pojemność skuteczna dowolnej parywartość maksymalna	[nF/km]	120	120	120	120
Rezystancja izolacji dowolnej żyłypod napięciem stałym - min.	[MΩ km]	500	500	500	500
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze - min.:	[V]	1000	1000	1500	1500
- wartość skuteczna napięcia przemiennego, przez 60s	[V]	1500	1500	2250	2250
- napięcie stałe					
Indukcyjność- wartość orientacyjna		: 0,7 mH/km			
Zakres temperatury pracy:					
- podczas pracy		: -30 do +70 °C			
- podczas układania		: -10 do +50 °C			
Minimalny promień zginania		: 10 x średnica kabla			
Palność kabla		: kable nie rozprzestrzeniają płomienia			
Próby palności		:- PN-89/E-04160/55 metoda 1			
		: - IEC 60332-1			
		: - DIN EN 50265-2-1			
Wykonanie w oparciu o normy		: - PN-92/T-90321			
		: - PN-92/T-90320			