
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-ytksy-6x2x0-50-mb-p-21248.html



Przewód YTKSY 6x2x0,50 mb

Cena brutto	**2,74 zł**
Cena netto	**2,23 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23366**

Opis produktu

Kable YTKSY stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

Kabel telekomunikacyjny stacyjny z żyłami miedzianymi, jednodrutowymi. Parowa struktura konstrukcji żył. Izolacja żył z polwinitu, powłoka zewnętrzna z polwinitu.

ZASTOSOWANIE:

Kabel przeznaczony do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji.

Symbol	YTKSY 6 x 2 x 0,50
Liczba i przekrój wi?zek	6 x 2 x 0,50
?rednica zewn?trzna przewodu	6,19mm
?rednica o?rodka	4,59mm
Warto?? szczytowa napi?cia pracy	50V
Próba napi?ciowa (warto?? skuteczna napi?cia przemien. 50Hz)	1000V
Pojemno?? mi?dzy ?y?ami przy 1 kHz	120nF/km
Zakres temperatury pracy instalacja na sta?e	-30°C ÷ +70°C

Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma	-10°C ÷ +50°C
Palno?? kabla	nie rozprzestrzenia p?omieni
Minimalny promie? zginania	10 x ?rednica przewodu
Próba palno?ci wykonana w oparciu o normy	PN-89/E-04160/55 metoda 1
Rezystancja p?tli ?y? par przy temp. 20 °C - warto?c max	195,6?/km
?rednica ?y?y przewodz?cej	0,50mm
Rezystancja izolacji dowolnej ?y?y pod napi?ciem sta?ym - wart. min	500M?/km
Norma	PN-92/T-90321