Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-ytksyekw-21x2x0-50-mb-p-1648.html



Przewód YTKSYekw 21x2x0,50 mb

Cena brutto	**8,00 zł**
Cena netto	**6,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01698**

Opis produktu

Kable **YTKSY** stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o średnicach 0,5; 0,6; 0,8 i 1,0 mm,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,
- kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- pary skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC).

Średnica żyły przewodzącej	**[mm]**	**0,5**	**0,6**	**0,8**	**1,0**
Rezystancja pętli żył par(w temperaturze 20°C)	**[Ω/km]**	195,6	135,8	75,0	48,0
Pojemność skuteczna dowolnej parywartość średnia	**[nF/km]**	95	95	90	90
Pojemność skuteczna dowolnej parywartość maksymalna	**[nF/km]**	120	120	120	120
Rezystancja izolacji dowolnej żyłypod napięciem stałym - min.	**[MΩ km]**	500	500	500	500
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze - min.:					
- wartość skuteczna napięcia przemiennego, przez 60s	**[V]**	1000	1000	1500	1500
- napięcie stałe	**[V]**	1500	1500	2250	2250

Indukcyjność- wartość orientacyjna	: 0,7 mH/km
Zakres temperatury pracy:	
- podczas pracy	: -30 do +70 °C
- podczas układania	: -10 do +50 °C
Minimalny promień zginania	: 10 x średnica kabla
Palność kabla	: kable nie rozprzestrzeniają płomienia
Próby palności	:- PN-89/E-04160/55 metoda 1
	: - IEC 60332-1
	: - DIN EN 50265-2-1
Wykonanie w oparciu o normy	: - PN-92/T-90321
	: - PN-92/T-90320