Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-ap720-l-2-4-5ghz-wi-fi-5-p-27297.html



Punkt dostępowy RG-AP720-L 2,4/5GHz + Wi-Fi 5

Cena brutto	**1 012,04 zł**
Cena netto	**822,80 zł**
Numer katalogowy	**30314**
Kod producenta	**RG-AP720-L**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-AP720-L rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	• 2.4 GHz (2.4000 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) ,
Typ anteny:	2x2 MIMO @ 2.4 GHz, 2x2 MU-MIMO @ 5 GHz - wbudowane • 4.3 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 5.7 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Standardy:	• IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz, •

	IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x Konsola - RJ45
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy - ACL • CPP • NFPP •

	ukrycie SSID
Tryby pracy:	Access Point
Interfejs do zarządzania:	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 26 dBm @ 2.4 GHz max. 26 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.

	• Kontrola funkcji szybkiego roamingu - zgodnie ze standardem IEEE 802.11r (tylko w przypadku zastosowania punktów dostępowych obsługujących tą funkcję) • OFDM • WLAN : 32 x BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 • ICMP - Routing statyczny • Obsługa VPN : PPPoE • SNMP • Raporty statystyk, Logi systemowe • Klient DHCP • Przycisk RESET • Kompatybilny z Kensington-lock
Obudowa:	Tworzywo sztuczne

Klasa szczelności:	
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af)
Zasilanie:	• 12 V DC / 1.5 A (brak w zestawie) • 48 V / 0.3 A PoE
Pobór mocy:	max. 12.95 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.38 kg (bez uchwytu)
Wymiary:	194 x 194 x 42 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	RUIJIE