Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-ap840-i-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27301.html



Punkt dostępowy RG-AP840-I 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

Cena brutto	**2 173,98 zł**
Cena netto	**1 767,46 zł**
Numer katalogowy	**30320**
Kod producenta	**RG-AP840-I**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-AP840-I rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4800 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Produkt znajduje zastosowanie w punktach usługowych, sklepach, w firmie, w domu. Montaż na ścianie lub suficie.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	• 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) ,
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. , 4x4 MU-MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 5 GHz - 4 szt.

Standardy:	• IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	400 Mb/s @ 2.4 GHz + 4800 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45
Port USB:	USB 2.0, 5 V / 0.5 A
Kontrolki LED:	Power / System
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista • LAN ACL

	• CPP • NFPP • ukrycie SSID
Tryby pracy:	Access Point
Interfejs do zarządzania:	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA

- MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci
- Równoważenie obciążenia pasma
- WLAN : 32 x BSSID
- Multicast
- IPv4/IPv6
- Obsługa VPN
- SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
- Raporty statystyk, Logi systemowe
- Klient DHCP
- Obsługa DHCP snooping
- Interfejs Bluetooth
- Przycisk RESET
- Wyjście zasilania : 12 V / 3 W PoE OUT / IoT - RJ45
-

	Wyjście zasilania : 5 V / 2.5 W - USB-A
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af/at)
Zasilanie:	• 48 V DC / 1 A (brak w zestawie) • PoE / PoE+
Pobór mocy:	max. 25.4 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	• 0.95 kg (bez uchwytu) • 1 kg (z uchwytem)
Wymiary:	220 x 220 x 52 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	RUIJIE