Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-ap840-l-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27302.html



# Punkt dostępowy RG-AP840-L 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 326,08 zł** |
| Cena netto | **1 891,12 zł** |
| Numer katalogowy | **30321** |
| Kod producenta | **RG-AP840-L** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Punkt dostępowy RG-AP840-L rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4804 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Produkt znajduje zastosowanie w punktach usługowych, sklepach, w firmie, w domu. Montaż na ścianie lub suficie.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Zakres częstotliwości: | • 2.4 GHz ( 2.4 ... 2.4835 GHz ),<br>• 5 GHz ( 5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz ) , |
| Typ anteny: | 2x2 MU-MIMO - wbudowane<br>• 3.8 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. ,<br>4x4 MU-MIMO - wbudowane<br>• 4.6 dBi @ 5 GHz - 4 szt. |

| | |
|---|---|
| Standardy: | • IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax @ 2.4 GHz,<br>• IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz |
| Prędkość transmisji: | 547 Mb/s @ 2.4 GHz + 4804 Mb/s @ 5 GHz |
| Porty LAN: | • 1 x 100 / 1000 / 2500 / 5000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45,<br>• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45,<br>• 1 x 5 Gbps - SFP |
| Port USB: | USB 3.0, 5 V / 1 A |
| Kontrolki LED: | Power / System |
| DDNS: | |
| Serwer DHCP: | |
| Aktualizacja firmware: | |
| Zabezpieczenia: | • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3-Personal/Enterprise<br>• Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius<br>• Czarna lista<br>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i |

| | |
|---|---|
| | docelowe adresy MAC ACL<br>• CPP<br>• NFPP<br>• ukrycie SSID |
| Tryby pracy: | Access Point |
| Interfejs do zarządzania: | • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud<br>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee<br>• Zdalne zarządzanie<br>• Przeglądarka www<br>• Konsola - Wyjście RJ-45 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee |
| Domyślny adres IP: | 192.168.110.1 |
| Moc nadajnika: | max. 27 dBm @ 2.4 GHz<br>max. 30 dBm @ 5 GHz |
| Wybrane cechy: | • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu<br>• |

OFDMA

- MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci
- Równoważenie obciążenia pasma
- WLAN : 32 x BSSID
- Multicast
- IPv4/IPv6 - Routing statyczny
- ICMP
- Obsługa VPN : IPsec, PPPoE
- SNMP
- Raporty statystyk, Logi systemowe
- Klient DHCP
- Interfejs Bluetooth 5.1
- Przycisk RESET
- Wyjście zasilania : 48 V / 12.95 W PoE OUT / IoT - RJ45

| | |
|---|---|
| | • Wyjście zasilania : 5 V / 5 W - USB-A |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Zasilanie PoE: | Hi-PoE (802.3af/at/bt) |
| Zasilanie: | • 54 V DC / 1.1 A (brak w zestawie)<br>• PoE / PoE+ / Hi-PoE (802.3bt) |
| Pobór mocy: | max. 40 W |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | • 1 kg (bez uchwytu)<br>• 1.1 kg (z uchwytem) |
| Wymiary: | 230 x 230 x 52 mm (bez uchwytu) |
| Producent / Marka: | RUIJIE |