

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-dual-band-uap-ac-pro-p-14609.html>



Punkt dostępowy Ubiquiti Dual Band UAP AC PRO

Cena brutto	711,33 zł
Cena netto	578,32 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15878

Opis produktu

UAP AC PRO jest dwuzakresowym access pointem (Dual-Band) firmy Ubiquiti. Urządzenie może pracować w dwóch jednocześnie zakresach 5GHz oraz 2.4GHz. Moduł radiowy może nadawać z mocą do 22dBm.

UNIFI Enterprise WiFi System jest łatwym w użyciu i zarządzaniu urządzeniem typu Access Point. UniFi posiada elegancki wygląd oraz możliwość montowania na suficie bądź ścianie za pomocą dołączonego zestawu. Zasilanie przez PoE (Power over Ethernet), adapter w zestawie.

Cechą wyróżniającą produkt jest dodatkowe oprogramowanie UNIFI WiFi Enterprise System, dzięki któremu z komputera można konfigurować oraz zarządzać siecią urządzeń UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatkowo pozwala w czasie rzeczywistym przeglądać statusy urządzeń, automatycznie wykrywać nowe urządzenia oraz dołączać mapy pomieszczeń i wyświetlać zasięg sygnału każdego urządzenia.

Najważniejsze cechy

- Elegancka obudowa do montażu na ścianie lub suficie (wszystkie akcesoria w zestawie)
- Zasilanie przez PoE (zasilacz w komplecie)
- Oprogramowanie kontrolera Virtual UNIFI
- Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
- Skalowalne do setki urządzeń przy zachowaniu jednego jednolitego systemu zarządzania

Specyfikacja techniczna	
Wymiary	196.7 x 196.7 x 35 mm
Waga	350 g (450 g z mocowaniem)
Porty	2x Gigabit Ethernet (Auto MDX, 10/100/1000 Mbps)
Przyciski	Reset
Anteny	3x zintegrowane dwuzakresowe o zysku 3dBi każda
Standardy Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Zasilanie	Poprzez PoE (48V) W zestawie zasilacz PoE 48V 0.5A
Maksymalny pobór prądu	20W
Moc nadawania	
2.4GHz	22dBm
5GHz	22dBm

BSSID	do 4
Szyfrowanie	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Mocowanie	Naścienne / sufitowe (mocowanie w komplecie)
Temperatura pracy	-10°C to 70°C (14°F to +158° F)
Wilgotność	5% - 95%
Zaawansowane zarządzanie ruchem	
VLAN	802.1Q
QoS	WLAN prioritization
WMM	Voice, video, best effort, and background
Jednocześnie podłączeni klienci	200+
Wspierane prędkości transmisji (Mbps)	
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n	MCS0 - MCS23 (6.5 Mbps do 450 Mbps), HT 20/40
802.11ac	MCS0 - MCS9 (6.5 Mbps do 1300 Mbps), VHT 20/40/80
802.11b	1, 2, 5.5, 11
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54