

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-litebeam-airmax-5ac-gen-2-p-16869.html>



Punkt dostępowy Ubiquiti LiteBeam airMAX 5AC Gen 2

Cena brutto	384,14 zł
Cena netto	312,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18469

Opis produktu

LBE-5AC-Gen2 to innowacyjne urządzenie o lekkiej konstrukcji uzupełniające serię airMAX.

Model LBE-5AC-Gen2 charakteryzuje się przepustowością na poziomie 450+ Mbps. Bazuje na procesorze MIPS 74Kc oraz pamięci 64 MB DDR2.

Eliminowanie zakłóceń

Urządzenie wyróżnia się dalekim zasięgiem, filtruje zakłócenia, szczególnie sprawdza się w miejscach o dużym zagęszczeniu.

Najważniejsze cechy

- przepustowość 450+ Mbps
- zakres częstotliwości 5 GHz
- zysk anteny 23 dBi
- wysoka wydajność
- praca pod kontrolą oprogramowania airOS®8

Model LBE-5AC-Gen2 jest łatwy w montażu, a cały proces przebiega szybko i sprawnie.

Przekazanie (audycja) Danych	
Maksymalna szybkość przesyłania danych	450 Mbit/s
Antena	
Poziom wzmocnienia anteny (max)	23 dBi
Bezprzewodowe sieci LAN	
Pasma częstotliwości	2.412 - 2.462, 5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz
Modulacja	16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK

Łączność	
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Ochrona	
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Cechy zarządzania	
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Opis ogólny	
Kolor produktu	White
Materiały	Plastic
Diody LED	LAN,Power
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Zarządzanie energią	
Obsługa PoE	Tak
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f)	-40 - 158 °F
Zakres wilgotności względnej	5 - 95 %
Zaświadczenia	
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Waga i rozmiary	
Waga produktu	980 g
Wymiary produktu (SxGxW)	358 x 271.95 x 272.5 mm