Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-powerbeam-m5-ac-gen2-p-21046.html



Punkt dostępowy Ubiquiti PowerBeam M5 AC Gen2

Cena brutto	**750,68 zł**
Cena netto	**610,31 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23133**

Opis produktu

PowerBeam 5AC Gen 2 to najnowsza generacja urządzeń airMAX® CPE wyposażona w dodatkowy moduł WiFi dedykowany do konfiguracji z urządzeń mobilnych. Zawężona główna wiązka anteny pozwala na bardziej kierunkowe działanie zmniejszając poziom odbieranych zakłóceń. Jest to szczególnie istotne w lokalizacjach o dużym zagęszczeniu sieci bezprzewodowych działających w tym samym paśmie radiowym.

PowerBeam® AC Gen 2 to również poprawiona ochrona portu Ethernet przed przepięciami oraz bardziej wytrzymały i funkcjonalny uchwyt.

Urządzenie pracuje pod kontrolą oprogramowania airOS®8, który oferuje:

• Funkcje Access Pointa PtMP airMAX w trybie mieszanym 802.11a/n (jednoczesna obsługa urządzeń Ubiquiti z serii M5 oraz AC)
• Wsparcie dla protokołu airMAX ac
• Tryb mostu dalekiego zasięgu (Long-Range Point-to-Point Link Mode)
• Konfigurowalną szerokośc kanału:
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
• Mechanizm automatycznego wyboru kanału
• Mechanizm automatycznej regulacji mocy nadawania
• Mechanizm automatycznej regulacji dystansu
• Poprawione szyfrowanie WPA2

Wymiary	420 x 420 x 230 mm
Masa	2.22 kg
Zasilanie	24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (w komplecie)
Maksymalny pobór mocy	8.5W
Metoda zasilania	PoE pasywne (Pary 4, 5+; 7, 8 powrót)

Obs?ugiwany zakres napi??	20 do 26 VDC
Zysl	25 dBi
Interfejsy sieciowe	(1) Port ethernet 10/100/1000
Procesor	MIPS 74Kc
Pami??	64 MB
LEDs	Power, Ethernet, (4) Si?a sygna?u
Szeroko?ci kana?u	Tryb PtP: 10/20/30/40/50/60/80 Tryb PtMP: MHz 10/20/30/40 MHz
Materia?y	Promiennik: Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV Talerz: Stal malowana proszkowo
Monta?	Zestaw do monta?u na maszcie (w komplecie)
Napór wiatru	380 N przy 200 km/h
Odporno?? na wiatr	200 km/h
Zabezpieczenie przeciwprzepi?ciowe	± 24 kV
Temperatura pracy	-40 do 70° C
Wilgotno?? pracy	5% do 95%, niekondensuj?ca
Zgodno?? z RoHS	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, IC