Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-unifi-uap-ac-m-p-25716.html



Punkt dostępowy Ubiquiti UniFi UAP-AC-M

Cena brutto	**618,94 zł**
Cena netto	**503,20 zł**
Numer katalogowy	**28537**
Producent	**Brak**

Opis produktu

UAP-AC-M MESH AC - Zewnętrzny punkt dostępowy, umożliwiający jednoczesną pracę na dwóch pasmach: 2.4 GHz i 5 GHz. Może pracować w standardzie 802.11ac oraz posiada 2 odkręcane anteny dwuzakresowe.

Cechami charakterystycznymi prezentowanego urządzenia są:

2 anteny o zysku 3 dBi (2.4 GHz) i 4 dBi (5 GHz)
Standard 802.11ac o przepustowości do 867 Mb/s
Funkcja Wireless Uplink
Przystosowany do pracy w sieci MESH
Możliwość podłączenia 250 klientów jednocześnie
Współpraca ze wszystkimi standardami WiFi
Praca w standardzie UniFi
Zasilanie PoE
Niski pobór mocy
Parametry techniczne:
Pasmo pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz
Standard Wi-Fi: 802.11 ac/n/a/g/b
Zysk anteny: 3/4
Prędkość transmisji: 2.4 GHz: do 300 Mb/s, 5 GHz: do 867 Mb/s
Porty: RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
Szyfrowanie: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Temperatura pracy: -30...+70 °C
Zasilanie: 24 V Passive PoE / PoE 802.3af
Pobór mocy: max. 8.5 W
Wymiary: 353 x 46 x 34.4 mm
Waga: 152 g
Gwarancja producenta: 12 miesięcy
Kompatybilność ze standardem 802.11ac
Dwie anteny
Teoretyczna przepustowość standardu 802.11ac określana jest do 1 Gb/s, jednak urządzenie Mesh AC umożliwia wysoką prędkość na poziomie 300 Mb/s przy 2,4 GHz, natomiast przy 5 GHz może osiągać nawet 867 Mb/s. Praca w tym standardzie zapewnia kompatybilność wsteczną, czyli może współpracować ze standardami 802.11 a/b/g/n.

Wireless Uplink
Retransmisja sygnału
Urządzenie Ubiquiti MESH AC posiada funkcję Wireless Uplink, dzięki której access point łączy się bezprzewodowo z nadajnikiem i przekazuje sygnał dalej. W konsekwencji umożliwia to zwiększenie zasięgu.

Zasilanie PoE
Port ethernetowy
UAP-AC wyposażony został w złącze ethernetowe, dzięki któremu możliwe jest pasywne zasilanie PoE 24V lub w standardzie 802.3af wykorzystując odpowiednie pary żył.

Uniwersalność zastosowań
Obudowa zewnętrzna
Ubiquity UAP-AC-M posiada szczelną obudowę, która zapewnia odpowiednią pracę również w przypadku montażu na zewnątrz budynku. Punkt dostępowy Mesh AC może być zamontowany na ścianie budynku, na słupie lub maszcie. Niezbędne uchwyty do montażu dołączone są do zestawu.

Skład zestawu:

Access Point UAP-AC-M MESH AC
Dwie anteny dwuzakresowe
Zasilacz 24 V, 0.5 A
Uchwyty montażowe
Wkręty montażowe