Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-unifi-uap-p-17149.html



Punkt dostępowy Ubiquiti UniFi UAP

Cena brutto	**373,10 zł**
Cena netto	**303,33 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18782**

Opis produktu

Ubiquiti UniFi

Skalowalny system WiFi z programowym kontrolerem

UNIFI Enterprise WiFi System jest łatwym w użyciu i zarządzaniu urządzeniem typu Access Point. UniFi posiada elegancki wygląd oraz możliwość montowania na suficie bądź ścianie za pomocą dołączonego zestawu. Zasilanie przez PoE (Power over Ethernet), adapter w zestawie.

Cecha wyróżniającą produkt jest dodatkowe oprogramowanie UNIFI WiFi Enterprise System, dzięki któremu z komputera można konfigurować oraz zarządzać siecią urządzeń UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatkowo pozwalając w czasie rzeczywistym statusy, automatycznie wykrywać nowe urządzenia oraz dołączać mapy pomieszczeń i wyświetlać zasięg sygnału każdego obszaru.

Najważniejsze cechy

- Elegancka obudowa do montażu na ścianie lub suficie (wszystkie akcesoria w zestawie)
- Zasilanie przez PoE (Power over Ethernet)
- Oprogramowanie kontrolera Virtual UNIFI
- Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
- Skalowalne do setki urządzeń przy zachowaniu jednego jednolitego systemu zarządzania

Specyfikacja techniczna:

Wymiary	20 x 20 x 3.65 cm
Waga	290 g (430 g z mocowaniem)
Porty	Ethernet (Auto MDX, auto sensing 10/100 Mbps)
Przyciski	Reset
Anteny	2 zintegrowane (wsparcie 2x2 MIMO) zysk 3dBi
Standardy Wi-Fi	802.11 b/g/n*
Zasilanie	Passive Power over Ethernet (12-24V)
Zasilacz	24V 0,5A PoE Adapter
Maksymalny pobór prądu	4W
Max TX Power	20 dBm
BSSID	do 4

Szyfrowanie	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Certifikaty	CE, FCC, IC
Mocowanie	Naścienne / sufitowe (mocowanie w komplecie)
Temperatura pracy	-10°C to 70°C (14°F to +158° F)
Wilgotność	5% - 80%
Zaawansowane zarządzanie ruchem	
VLAN	802.1Q
QoS	WLAN prioritization
WMM	Voice, video, best effort, and background
Jednocześnie podłączeni klienci	100+
Wspierane prędkości transmisji (Mbps)	
802.11n	MCS0 - MCS15 (6.5 Mbps to 300 Mbps), HT 20/40
802.11b	1, 2, 5.5, 11
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
* 2.4GHz	