

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-ap680cd-wi-fi-6-sfp-p-27286.html>



Punkt dostępowy zewn. RG-AP680(CD) Wi-Fi 6 SFP

Cena brutto	3 055,62 zł
Cena netto	2 484,24 zł
Numer katalogowy	30302
Kod producenta	RG-AP680(CD)
Producent	Brak

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-AP680(CD) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s.

Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) ,
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO - wbudowana <ul style="list-style-type: none"> • 9 dBi @ 2.4 GHz • 9 dBi @ 5 GHz
	<ul style="list-style-type: none"> •

Standardy:	<p>IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz</p>
Prędkość transmisji:	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>1 x 1000 Mbps - SFP</p>
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System, 3 x Wskaźnik sygnału
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Czarna lista</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>CPP</p> <ul style="list-style-type: none"> •

	<p>NFPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • ukrycie SSID
Tryby pracy:	Access Point
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee</p>
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	<p>max. 28 dBm @ 2.4 GHz max. 28 dBm @ 5 GHz</p>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci

- Równoważenie obciążenia pasma
- WLAN : 32 x BSSID
- Multicast
- IPv4/IPv6
- ICMP - Routing statyczny
- Obsługa VPN : IPsec, PPPoE
- SNMP
- Raporty statystyk, Logi systemowe
- Klient DHCP
- Interfejs Bluetooth 5.0
- Przycisk RESET
- Wskaźnik sygnału
- Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 9 kV

Obudowa:	Tworzywo sztuczne, hermetyczna
Klasa szczelności:	IP68
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af/at)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 0.35 A (brak w zestawie) • PoE / PoE+
Pobór mocy:	max. 12.95 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • 1.2 kg (bez uchwytu)
Wymiary:	251 x 168 x 64 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	RUIJIE