Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap52-od-2-4-5ghz-ip65-p-27318.html



# Punkt dostępowy zewn. RG-RAP52-OD 2,4/5GHz IP65

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **747,94 zł** |
| Cena netto | **608,08 zł** |
| Numer katalogowy | **30337** |
| Kod producenta | **RG-RAP52-OD** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP52-OD rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnętrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA-TKIP/WPA2-AES.

Produkt spełnia klasę szczelności IP65.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Zakres częstotliwości: | • 2.4 GHz ( 2.4000 ... 2.4835 GHz ),<br>• 5 GHz ( 5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725 GHz, 5.725 ... 5.850 GHz ) , |
| Typ anteny: | 2x2 MIMO @ 2.4 / 5 GHz - 2 x Antena dookólna Wi-Fi, dual-band - Zewnętrzna (złącze SMA),<br>• 3 dBi @ 2.4 GHz / 4 dBi @ 5 GHz - 2 szt. |
| Standardy: | • IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz,<br>• IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz |

| | |
|---|---|
| Prędkość transmisji: | 400 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz |
| Porty LAN: | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45 |
| Port USB: | |
| Kontrolki LED: | System |
| DDNS: | |
| Serwer DHCP: | |
| Aktualizacja firmware: | |
| Zabezpieczenia: | • WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES<br>• Czarna lista<br>• ukrycie SSID |
| Tryby pracy: | Access Point, Router |
| Interfejs do zarządzania: | • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud<br>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee<br>• Zdalne zarządzanie<br>• Przeglądarka www |
| | |

| | |
|---|---|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee |
| Domyślny adres IP: | |
| Moc nadajnika: | ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz<br>≤ 23 dBm @ 5.150 ... 5.350 GHz<br>≤ 30 dBm @ 5.470 ... 5.725 GHz |
| Wybrane cechy: | • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)<br>• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh<br>• Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.<br>• OFDM<br>• WLAN : 8 x SSID<br>• Ilość użytkowników : 110<br>• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej<br>• Routing statyczny<br>• DHCP<br>• PPPoE<br>• |

| | |
|---|---|
| | Przycisk RESET<br>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : < 400000 h<br>• Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie<br>• Obudowa odporna na warunki pogodowe |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Zasilanie PoE: | PoE (802.3af), 24 V Passive PoE |
| Zasilanie: | PoE |
| Pobór mocy: | max. 14 W |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.23 kg |
| Wymiary: | • 220 x 50 x 36 mm (bez uchwytu)<br>• 183 mm (długość anteny) |
| Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE |