

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap52-od-2-4-5ghz-ip65-p-27318.html>



Punkt dostępowy zewn. RG-RAP52-OD 2,4/5GHz IP65

Cena brutto	747,94 zł
Cena netto	608,08 zł
Numer katalogowy	30337
Kod producenta	RG-RAP52-OD
Producent	Brak

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP52-OD rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA-TKIP/WPA2-AES.

Produkt spełnia klasę szczelności IP65.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4000 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725 GHz, 5.725 ... 5.850 GHz),
Typ anteny:	<p>2x2 MIMO @ 2.4 / 5 GHz - 2 x Antena dookólna Wi-Fi, dual-band - Zewnętrzna (złącze SMA),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 dBi @ 2.4 GHz / 4 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Standardy:	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz

Prędkość transmisji:	400 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45
Port USB:	
Kontrolki LED:	System
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES • Czarna lista • ukrycie SSID
Tryby pracy:	Access Point, Router
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www

Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	
Moc nadajnika:	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 5.150 ... 5.350 GHz ≤ 30 dBm @ 5.470 ... 5.725 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. • OFDM • WLAN : 8 x SSID • Ilość użytkowników : 110 • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Routing statyczny • DHCP • PPPoE •

	<p>Przycisk RESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : < 400000 h</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Obudowa odporna na warunki pogodowe</p>
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP65
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af), 24 V Passive PoE
Zasilanie:	PoE
Pobór mocy:	max. 14 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>220 x 50 x 36 mm (bez uchwytu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>183 mm (długość anteny)</p>
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE