

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap52-od-2-4-5ghz-ip65-p-27318.html>



## Punkt dostępowy zewn. RG-RAP52-OD 2,4/5GHz IP65

Cena brutto	<b>747,94 zł</b>
Cena netto	<b>608,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30337</b>
Kod producenta	<b>RG-RAP52-OD</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP52-OD rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA-TKIP/WPA2-AES.

Produkt spełnia klasę szczelności IP65.

#### SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz ( 2.4000 ... 2.4835 GHz ),</li> <li>• 5 GHz ( 5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725 GHz, 5.725 ... 5.850 GHz ),</li> </ul>
Typ anteny:	<p>2x2 MIMO @ 2.4 / 5 GHz - 2 x Antena dookólna Wi-Fi, dual-band - Zewnętrzna (złącze SMA),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dBi @ 2.4 GHz / 4 dBi @ 5 GHz - 2 szt.</li> </ul>
Standardy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz,</li> <li>• IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz</li> </ul>

Prędkość transmisji:	400 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45
Port USB:	
Kontrolki LED:	System
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES</li><li>• Czarna lista</li><li>• ukrycie SSID</li></ul>
Tryby pracy:	Access Point, Router
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"><li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li><li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee</li><li>• Zdalne zarządzanie</li><li>• Przeglądarka www</li></ul>

Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	
Moc nadajnika:	$\leq 20$ dBm @ 2.4 GHz $\leq 23$ dBm @ 5.150 ... 5.350 GHz $\leq 30$ dBm @ 5.470 ... 5.725 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh</li> <li>• Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.</li> <li>• OFDM</li> <li>• WLAN : 8 x SSID</li> <li>• Ilość użytkowników : 110</li> <li>• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej</li> <li>• Routing statyczny</li> <li>• DHCP</li> <li>• PPPoE</li> <li>•</li> </ul>

	<p>Przycisk RESET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : &lt; 400000 h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Obudowa odporna na warunki pogodowe</p>
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP65
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af), 24 V Passive PoE
Zasilanie:	PoE
Pobór mocy:	max. 14 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>220 x 50 x 36 mm (bez uchwytu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>183 mm (długość anteny)</p>
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE