

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap6260g-2-4-5ghz-ip68-p-27324.html>



## Punkt dostępowy zewn. RG-RAP6260(G) 2,4/5GHz IP68

Cena brutto	<b>2 086,87 zł</b>
Cena netto	<b>1 696,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30343</b>
Kod producenta	<b>RG-RAP6260(G)</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP6260(G) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Produkt spełnia klasę szczelności IP68.

### SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MIMO, 2.4 GHz - 4 dBi / 5.0 GHz - 6 dBi, Zintegrowana - Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 574 Mb/s + 5 GHz : max. 1201 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA-PSK
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100/1000 Mb/s RJ45 + PoE IN</li> <li>• 1 x 100/1000 Base-X port SFP</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee

Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Moc nadajnika:	$\leq 26$ dBm @ 2.4 GHz $\leq 25$ dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa:	6 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	PoE (802.3at)
Pobór mocy:	$\leq 17$ W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty:	CE, RoHS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Dostęp z telefonu komórkowego</li> <li>• Ilość użytkowników : 512 (max)</li> <li>• Multi-SSID ( max. 8 )</li> <li>• Wyłącznik sieci bezprzewodowej</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> </ul>

- Kontrola mocy transmisji
- Wsparcie dla technologii Ryeey Mesh
- Równoważenie obciążenia pasma
- Kontrola przepustowości
- Harmonogram sieci bezprzewodowej
- Statystyki transmisji bezprzewodowej
- Kontrola dostępu
- filtrowanie adresów MAC
- Izolacja klientów sieci bezprzewodowej
- Sygnalizacja LED
- Zasilanie PoE
- Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)
- Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.

Klasa szczelności:	IP68
Waga:	2 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary:	310 x 310 x 80 mm (bez zestawu montażowego)
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE