

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap6260g-2-4-5ghz-ip68-p-27324.html>



Punkt dostępowy zewn. RG-RAP6260(G) 2,4/5GHz IP68

Cena brutto	2 086,87 zł
Cena netto	1 696,64 zł
Numer katalogowy	30343
Kod producenta	RG-RAP6260(G)
Producent	Brak

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP6260(G) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Produkt spełnia klasę szczelności IP68.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MIMO, 2.4 GHz - 4 dBi / 5.0 GHz - 6 dBi, Zintegrowana - Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 574 Mb/s + 5 GHz : max. 1201 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA-PSK
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100/1000 Mb/s RJ45 + PoE IN • 1 x 100/1000 Base-X port SFP
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee

Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Moc nadajnika:	≤ 26 dBm @ 2.4 GHz ≤ 25 dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa:	6 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	PoE (802.3at)
Pobór mocy:	≤ 17 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty:	CE, RoHS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia)

- Kontrola mocy transmisji
- Wsparcie dla technologii Ryeey Mesh
- Równoważenie obciążenia pasma
- Kontrola przepustowości
- Harmonogram sieci bezprzewodowej
- Statystyki transmisji bezprzewodowej
- Kontrola dostępu
- filtrowanie adresów MAC
- Izolacja klientów sieci bezprzewodowej
- Sygnalizacja LED
- Zasilanie PoE
- Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)
- Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.

Klasa szczelności:	IP68
Waga:	2 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary:	310 x 310 x 80 mm (bez zestawu montażowego)
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE