

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap6260h-d-ip68-p-27326.html>



Punkt dostępowy zewn. RG-RAP6260(H)-D IP68

Cena brutto	2 624,82 zł
Cena netto	2 134,00 zł
Numer katalogowy	30345
Kod producenta	RG-RAP6260(H)-D
Producent	Brak

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP6260(H)-D rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4804 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 1148 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Produkt spełnia klasę szczelności IP68.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi - 8 x Wbudowana antena kierunkowa
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X port SFP
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP:	10.44.77.253
Moc nadajnika:	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz - 50 ° • 5 GHz - 60 °

Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz - 30 ° • 5 GHz - 30 °
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa:	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3bt) • Pasywne PoE • 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 40 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty:	CE, RoHS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola mocy transmisji • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Równoważenie obciążenia pasma

	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola przepustowości • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Przycisk RESET • Sygnalizacja LED • Zasilanie PoE • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy) • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwi automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.
Klasa szczelności:	IP68
Waga:	2.9 kg
Wymiary:	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)
Zakres średnicy słupa:	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE