

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap6262-2-4-5ghz-ip68-p-27327.html>



Punkt dostępowy zewn. RG-RAP6262 2,4/5GHz IP68

Cena brutto	1 716,69 zł
Cena netto	1 395,68 zł
Numer katalogowy	30346
Kod producenta	RG-RAP6262
Producent	Brak

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP6262 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-WPA2-PSK.

Produkt spełnia klasę szczelności IP68.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5.0 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 5 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 574 Mb/s + 5 GHz : max. 2402 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mb/s 1 x 1000 Base-X port SFP
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee

Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP:	10.44.77.253
Moc nadajnika:	≤ 32 dBm @ 2.4 GHz ≤ 34.7 dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa:	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at) • 12 V / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 %
Certyfikaty:	CE, RoHS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8)

- Wyłącznik sieci bezprzewodowej
- WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Kontrola mocy transmisji
- Wsparcie dla technologii Reye Mesh
- Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału
- Równoważenie obciążenia pasma
- Kontrola przepustowości
- Harmonogram sieci bezprzewodowej
- Statystyki transmisji bezprzewodowej
- Kontrola dostępu
- filtrowanie adresów MAC
- Izolacja klientów sieci bezprzewodowej
- Mapowanie SSID do VLAN
-

	<p>Zdalne zarządzanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Przycisk RESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Sygnalizacja LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Zasilanie PoE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)</p>
Klasa szczelności:	IP68
Waga:	2.67 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary:	395 x 230 x 195 mm (bez zestawu montażowego)
Zakres średnicy słupa:	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE