

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/puszka-instalacyjna-pip-2an-6x4mm-przelotowa-p-3485.html>

Puszka instalacyjna PIP-2AN 6x4mm przelotowa

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 79,95 zł |
| Cena netto | 65,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 03552 |
| Producent | W2 |

Opis produktu

PUSZKA PIP-2AN POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ

NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

- puszka instalacyjna PIP-2AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
- **posiada odporność ogniową E90**
- przeznaczona jest do podłączania sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), kłap dymnych itd.
- charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej
- puszka instalacyjna PIP-2AN występuje również w wersjach przelotowych i rozgałęźnych dwu lub trzyżyłowych
- zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru

Schemat podłączenia:

Dane techniczne:

PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm² i PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm² i PIP-2AN/Rozgałęźna/3 Żyły/4mm²

| | |
|--------------------|---------------|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
|--------------------|---------------|

| | |
|--|--|
| Zakres prądowy | wersja przelotowa max. 32 A, rozgałęźna max. 16 A |
| Srednica kabla instalacyjnego | max. 19 mm |
| Przekroj przewodu | max. 4 mm ² |
| Stopien ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 187x98x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 197x103x30 mm |