

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/puszka-instalacyjna-przeciwpozarowa-pip-3an-1-25a-p-26331.html>



Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-3AN 1,25A

Cena brutto	114,39 zł
Cena netto	93,00 zł
Numer katalogowy	29259
Kod producenta	PIP-3AN/1,25A
Producent	W2

Opis produktu

Puszki PIP-3AN przeznaczone s? do pod?l?czenia sygnalizatorów

SO-PH1

SO-PH12

SAOZ-PK2

SA-P8

SAO-P8

SO-P8

SG-Pgw3

SGO-Pgw

SGO-Pgr5

dzi?lnia sygnalizator?w znajduj?cych si? poza stref? po?aru.

(1,25A) oraz sygnalizator?w innych typ?w, jak i g??nik?w system?w roz?l?zania przewodowego (DSO), klap dynamicznych itd. Zadaniem puszeki jest zapewnienie ci?g?o?ci linii sygnalowej po spaleniu si? sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z

G??wne zalety:

•

puszki posiadaj? KRAJOWY CERTYFIKAT STA?O?CI W?A?NCIWO?CI U?YTKOWYCH oraz KRAJOW? OCEN? TECHNICZN? CNBOP-PiB,

•

mo?liwo?? zastosowania przewod?w o wi?kszym przekroju,

•

nowe typoszerzki,

•

nowa konstrukcja,

•

u?atwiiony montaz?

1.



brak docisków (rymaczy) kabla

2.

wyównanie wysokości „wejścia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej

3.

przepusty kablowe wstawiane od góry

4.

nowa konstrukcja przepustów – proste kształty dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Puszka instalacyjna PIP-3AN wykonana jest z białej polikarbonowej (PC) powłokowej. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikami przeciwprądowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejściowych linii zasilających oraz linii synchronizacyjnej.

Puszka instalacyjna PIP-3AN posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do ściany oraz dwie nitokraki, do których (poprzez tuleje zamontowane w podstawach sygnalizatorów, PIP-3AN charakteryzuje się przekrojem prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnych).

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	0,75 A 1,25 A Rozgaźnik max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego	19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm ²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary Wymiary z przepustami	121x28 mm 137x124x28 mm
Waga	~350 g – PIP-3AN/0,75A ~355 g – PIP-3AN/1,25A ~355 g – PIP-3AN/Rozgaźnik
Współpracujący sygnalizator	SO-P411, SO-P412, SAOZ-PK2, SA-P8, SAO-P8, SO-P8, SG-Pgw3, SGO-Pgw, SGO-Pgz3