Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/puszka-instalacyjna-przeciwpozarowa-pip-3an-1-25a-p-26331.html



Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-3AN 1,25A

Cena brutto	**114,39 zł**
Cena netto	**93,00 zł**
Numer katalogowy	**29259**
Kod producenta	**PIP-3AN/1,25A**
Producent	**W2**

Opis produktu

Puszki PIP-3AN przeznaczone s? do pod??czania sygnalizatorów

SO-Pd11

SO-Pd12

SAOZ-Pk2

SA-P8

SAO-P8

SO-P8

SG-Pgw3

SGO-Pgw

SGO-Pgz3

(1,25A) oraz sygnalizatorów innych typów, jak i g?o?ników systemów rozg?aszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ci?g?o?ci linii sygna?owej po spaleniu si? sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z dzia?ania sygnalizatorów znajduj?cych si? poza stref? po?aru.

G?ówne zalety:

- puszki posiadaj? KRAJOWY CERTYFIKAT STA?O?CI W?A?CIWO?CI U?YTKOWYCH oraz KRAJOW? OCEN? TECHNICZN? CNBOP-PIB,
- mo?liwo?? zastosowania przewodów o wi?kszym przekroju,
- nowe typoszeregi,
- nowa konstrukcja,
- u?atwiony monta?:

1.

brak docisków (trzymaczy) kabla

2.

wyrównanie wysoko?ci „wej?cia kabla" z zaciskiem kostki ceramicznej

3.

przepusty kablowe wsuwane od góry

4.

nowa konstrukcja przepustów – proste ?ci?cie ?cinaki dopasowuje otwór przepustu do ?rednicy wprowadzanego przewodu

Puszka instalacyjna PIP-3AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwon? farb? proszkow?. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeci??eniowym jednorazowego zadzia?ania. Puszka posiada osobne zaciski do pod??czenia wej?? linii zasilaj?cych oraz linii synchronizacyjnej.

Puszka instalacyjna PIP-3AN posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych ko?ków do ?ciany oraz dwie nitonakr?tki, do których (poprzez ?ruby M4) nale?y zamontowa? podstaw? sygnalizatora. PIP-3AN charakteryzuje si? przelotowym prostym i k?towym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.

Napi?cie zasilania	max. 400 V AC
Zakres pr?dowy	0,75 A 1,25 A Rozga???na max. 16 A
?rednica kabla instalacyjnego	19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm2
Stopie? ochrony zapewniony przez obudow?	IP20
Wymiary Wymiary z przepustami	121×28 mm 137x124x28 mm
Waga	~350 g – PIP-3AN/0,75A ~355 g – PIP-3AN/1,25A ~355 g – PIP-3AN/Rozga???na
Wspó?pracuj?cy sygnalizator	SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-P8, SAO-P8, SO-P8, SG-Pgw3, SGO-Pgw, SGO-Pgz3