

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/puszka-regulowana-podlogi-technicznej-55-150mm-p-30240.html>

Puszka regulowana podłogi technicznej 55-150mm

Cena brutto	1 908,10 zł
Cena netto	1 551,30 zł
Numer katalogowy	33522
Kod producenta	088080
Kod EAN	3414970755650
Producent	Brak

Opis produktu

Regulowana puszka tylna 55-125 - Uniwersalna regulowana puszka tylna do wylewki - Wysokość 55 mm do 125 mm - Regulacja bez użycia narzędzi

NR REF. 088080 Numer EAN. 3414970755650

Puszka podtynkowa z regulowaną wysokością (od 55 mm do 125 mm) i solidną metalową płytą górną zapewnia precyzyjne mocowanie w wylewanym betonie do montażu puszki podłogowej. Idealna do wymagających zastosowań podpodłogowych i modernizacji modułowych.

Puszka podtynkowa z regulowaną wysokością (od 55 mm do 125 mm) i solidną metalową płytą górną zapewnia precyzyjne mocowanie w wylewanym betonie do montażu puszki podłogowej. Idealna do wymagających zastosowań podpodłogowych i modernizacji modułowych.

Techniki charakterystyczne

- Uniwersalna kompatybilność: pasuje do wszystkich trzech rozmiarów standardowych puszek podłogowych i puszek montowanych natynkowo, a także do wersji okrągłej za pośrednictwem płytki adaptacyjnej, co zapewnia elastyczność w wyborze puszek podłogowych podczas instalacji.
- Regulowana wysokość: obsługuje wylewki betonowe o grubości od 55 mm do 125 mm; w celu uzyskania większych wysokości można zastosować zestaw rozszerzający (nr kat. 088087) zwiększający zakres montażu.
- Obsługuje kanały kablowe i rury osłonowe: obsługuje kanały o wymiarach od dł. 75 mm x 25 mm do dł. 225 mm x 48 mm, zapewniając integrację z różnymi systemami zarządzania kablami.
- Dostarczane z wytrzymałą metalową płytą górną, która zapobiega przedostawaniu się betonu podczas wylewania i wytrzymuje ruch pieszny na miejscu po utwardzeniu, gwarantując integralność montażu.
-

Osiem wstępnie nawierconych punktów kotwiczenia o średnicy 10 mm umożliwia dodanie prętów zbrojeniowych w celu zwiększenia stabilności konstrukcyjnej płyty betonowej.

Instalacja

-

Skrzynka podłogowa modułowa do samodzielnego montażu: dopasowuje się do Twoich potrzeb (rodzaj instalacji, liczba modułów, wykończenie), daje czas na refleksję, chroni produkt w trakcie przebiegu prac na miejscu budowy (montaż odbywa się zgodnie z etapami obowiązującymi na miejscu).

Stosowanie

-

Możliwość modernizacji: bez konieczności retuszu podłogi, pierwotnie zainstalowaną skrzynkę podłogową można wymienić na inną (inny model, o większej pojemności...). Szczególnie przydatne w budynkach usługowych.

Zalety

-

Wypełnienie betonu stanowią bloki pianki kompresyjnej, które po wyschnięciu betonu można poddać recyklingowi.

-

Szybka i beznarzędziowa regulacja wysokości wylewanego betonu: poprzez ręczne ściskanie bloków piankowych, a następnie precyzyjne obracanie dołączonych nakrętek plastikowych w ich narożnikach.

Wymiar nominalny	353 mm
Min. wysokość warstwy wykończeniowej	55 mm
Głębokość	428 mm
Nadaje się do kanałów podpodłogowych stożkowych (zamkniętych)	Tak
Nadaje się do kanałów podpodłogowych, nad głową, zamkniętych	NIE
Zakres poziomowania (min.-maks.)	55-250 mm
Szerokość kanału (min.-maks.)	75-353 mm
Wbudowany otwór na kolumnę podłogową	NIE
Wbudowany otwór na jednostkę wbudowaną	Kwadrat
Liczba urządzeń do zabudowy	0

Materiał ściany bocznej	Inny
Nadaje się do umieszczania uszczelnień	NIE
Wysokość kanału (min.-maks.)	25-48 mm
Płyta dolna	NIE
Możliwość odłączenia pokrywy od jednostki bazowej	Tak
Wysokość	152 mm
Szerokość	428 mm