

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/radiolinia-4-kanalowa-pin4-hcs-250-2-piloty-p-23899.html>

## Radiolinia 4-kanalowa PIN4 HCS-250 + 2 piloty

Cena brutto	<b>320,26 zł</b>
Cena netto	<b>260,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>26402</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

**Radiolinia PIN4** posiada 4 kanały przekaźnikowe sterowane pilotami radiowymi (możliwość zaprogramowania do 250 pilotów zmiennokodowych). Każdy przycisk (lub kombinacja przycisków) każdego pilota może inaczej sterować radiolinią - włączać, wyłączać lub zmieniać niezależnie stan jednego, dwóch, trzech lub wszystkich czterech kanałów. Pilot dwuprzyciskowy może wydać 3 różne rozkazy, a pilot czteroprzyciskowy 14 różnych rozkazów do odbiornika.

#### W skład radiolinii wchodzi dwa piloty breloczkowe.

- Każdy przycisk (lub kombinacja przycisków) każdego pilota może inaczej sterować radiolinią - włączać, wyłączać lub zmieniać niezależnie stan jednego, dwóch, trzech lub wszystkich kanałów.
- Pięć trybów pracy każdego kanału.
- Odbiornik wąskopasmowy, superheterodynowy z zasięgiem do 200 metrów.
- Możliwość rejestracji do 250 pilotów zmiennokodowych.
- Stan kanału sygnalizowany jest zieloną diodą - kanał aktywny - dioda zielona świeci. Działanie kanałów może być potwierdzane buzerem w sterowniku.
- Użycie pilota ze słabą baterią sygnalizowane jest długim sygnałem buzera, nawet jeżeli wyłączone jest potwierdzane buzerem działanie pilotów.

**Zasilanie:** 12-24V AC/DC

**Pobór prądu:** 15mA, przekaźnik wyłączony

**Wyjście 1:** 24V, 1A przekaźnik NO i NC - trzy styki COM

**Wyjście 2, 3, 4:** 24V, 1A konfigurowane zwrą NO lub NC

**Pamięć pilotów:** 250 pilotów zmiennokodowych

**Liczba kanałów:** 4 kanały przekaźnikowe

**Tryby kanałów:** bistabilny, monostabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), bistabilny przerywany (1 Hz), monostabilny przerywany (1 Hz)

**Wymiary:** 84 x 60 x 23 mm

**Waga:** 75 g