

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/radiolinia-4-kanalowa-pin4-hcs-250-2-piloty-p-23899.html>

Radiolinia 4-kanałowa PIN4 HCS-250 + 2 piloty

Cena brutto	320,26 zł
Cena netto	260,37 zł
Numer katalogowy	26402
Producent	Brak

Opis produktu

Radiolinia PIN4 posiada 4 kanały przekaźnikowe sterowane pilotami radiowymi (możliwość zaprogramowania do 250 pilotów zmiennokodowych). Każdy przycisk (lub kombinacja przycisków) każdego pilota może inaczej sterować radiolinia - włączać, wyłączać lub zmieniać niezależnie stan jednego, dwóch, trzech lub wszystkich czterech kanałów. Pilot dwuprzyciskowy może wysłać 3 różne rozkazy, a pilot czteroprzyciskowy 14 różnych rozkazów do odbiornika.

W skład radiolinii wchodzi dwa piloty breloczkowe.

- Każdy przycisk (lub kombinacja przycisków) każdego pilota może inaczej sterować radiolinia - włączać, wyłączać lub zmieniać niezależnie stan jednego, dwóch, trzech lub wszystkich kanałów.
- Pięć trybów pracy każdego kanału.
- Odbiornik wąskopasmowy, superheterodynowy z zasięgiem do 200 metrów.
- Możliwość rejestracji do 250 pilotów zmiennokodowych.
- Stan kanału sygnalizowany jest zieloną diodą - kanał aktywny - dioda zielona świeci. Działanie kanałów może być potwierdzane buzerem w sterowniku.
- Użycie pilota ze słabą baterią sygnalizowane jest długim sygnałem buzera, nawet jeżeli wyłączone jest potwierdzane buzerem działanie pilotów.

Zasilanie: 12-24V AC/DC

Pobór prądu: 15mA, przekaźnik wyłączony

Wyjście 1: 24V, 1A przekaźnik NO i NC - trzy styki COM

Wyjście 2, 3, 4: 24V, 1A konfigurowane zwrą NO lub NC

Pamięć pilotów: 250 pilotów zmiennokodowych

Liczba kanałów: 4 kanały przekaźnikowe

Tryby kanałów: bistabilny, monostabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), bistabilny przerywany (1 Hz), monostabilny przerywany (1 Hz)

Wymiary: 84 x 60 x 23 mm

Waga: 75 g