Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/radiowy-nadajnik-4-kanalowy-rnm-10-p-23296.html



Radiowy nadajnik 4-kanałowy RNM-10

Cena brutto	**236,17 zł**
Cena netto	**192,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25679**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Radiowy nadajnik modułowy 4-kanałowy, RNM-10, exta free Zamel

RNM-10

Opis produktu

Radiowy nadajnik modułowy RNM-10 jest urządzeniem współpracującym z odbiornikami bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE, montowanym na szynę TH35. Posiada 4 niezależne wejścia wyzwalane napięciem 230V. Do zacisków wyzwalania RNM-10 podłączone mogą być łączniki instalacyjne, urządzenia przewodowego systemu automatyki budynkowejEXTA lub inne dowolne urządzenia przekaźnikowe (programatory czasowe, czujniki ruchu, przekaźniki programowalne, itp). Zastosowanie RNM-10 pozwala na integrację wyżej wymienionych urządzeń z odbiornikami systemu EXTA FREE i ich bezprzewodowe sterowanie.

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

- Możliwość niezależnego sterowania czterema odbiornikami
- współpraca z nieograniczoną liczbą odbiorników systemu EXTA FREE
- łatwa instalacja i obsługa
- urządzenie energooszczędne, przystosowane do pracy ciągłej
- integracja z przewodowymi systemami automatyki budynkowej
-

możliwość podłączenia anteny ANT-01, montowanej na zewnątrz rozdzielnicy

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie 230 V AC
- Zasięg nadajnika 250 m
- Liczba komend 4
- Częstotliwość radiowa 868 MHz
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Zaciski zasilania L, N, L’, N’
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V
- Liczba kanałów 4
- Zasięg maksymalny w terenie otwartym 300 m

POZOSTAŁE DANE:

- Transmisja radiowa
- Transmisja częstotliwość 868, MHz
- Sposób transmisji jednokierunkowa
- Sygnalizacja optyczna napięcia zasilania dioda LED zielona
- Temperatura pracy DOD0851 °C
- Tolerancja napięcia zasilania -25 %

- Częstotliwość znamionowa napięcia zasilania 50/60 Hz
- Znamionowy pobór prądu 0,35 W
- Przekrój przewodów przyłączeniowych 2,5 mm2
- Pozycja pracy dowolna
- Mocowanie obudowy szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Napięcie udarowe 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
- długość 90 mm
- szerokość 35 mm
- wysokość 66 mm
- Waga 0,08 kg
- Sygnalizacja stanu wejść 4x dioda LED czerwona