

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rama-universalna-podlogi-technicznej-16-24m-p-30241.html>

Rama uniwersalna podłogi technicznej 16/24M

Cena brutto	480,60 zł
Cena netto	390,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33523
Kod producenta	088083
Kod EAN	3414970755681
Producent	Brak

Opis produktu

Płyta adaptacyjna do puszek 16/24M - Uniwersalna integracja puszek - Stal ocynkowana - Montaż bez użycia narzędzi - 330x330x37mm

NR REF. 088083 Numer EAN. 3414970755681

Akcesorium montażowe do uniwersalnej puszki podtynkowej do puszki podłogowej, z solidną ocynkowaną konstrukcją stalową i klipssem bez użycia narzędzi, umożliwiającym szybki montaż. Obsługuje 16 modułów pionowych lub 24 poziome, integruje się z podłogą.

Akcesorium montażowe do uniwersalnej puszki podtynkowej do puszki podłogowej, z solidną ocynkowaną konstrukcją stalową i klipssem bez użycia narzędzi, umożliwiającym szybki montaż. Obsługuje 16 modułów pionowych lub 24 poziome, integruje się z podłogą.

Techniki charakterystyczne

- Wykonane ze stali ocynkowanej, co zapewnia lepszą odporność na korozję i trwałość mechaniczną.
- Umożliwia dodawanie prętów wzmacniających za pomocą czterech nawierconych wcześniej półek o średnicy 10 mm w celu zwiększenia stabilności konstrukcyjnej.
- Umożliwia sprawną instalację poprzez ponowne wykorzystanie czterech śrub mocujących uniwersalnej górnej płyty puszki.
- Kompatybilny z puszkami podłogowymi do 16 modułów pionowych lub 24 poziomymi, co zapewnia elastyczną integrację w różnych konfiguracjach.
- Zaprojektowane do montażu na równi z wylewką betonową, co umożliwia bezspoinowe pokrycie posadzki i optymalną integrację estetyczną.

Zalecenia/Ograniczenia

- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Instalacja

- Skrzynka podłogowa modułowa do samodzielnego montażu: dopasowuje się do Twoich potrzeb (rodzaj instalacji, liczba modułów, wykończenie), daje czas na refleksję, chroni produkt w trakcie przebiegu prac na miejscu budowy (montaż

odbywa się zgodnie z etapami obowiązującymi na miejscu).

Stosowanie

- Płyta adaptacyjna przylegająca do wylewki betonowej będzie naturalnie pokryta powłoką końcową, co zapewni idealną integrację z puszką podłogową.

Zalety

- Umożliwia montaż standardowej puszki podłogowej za pomocą klipsów, bez użycia narzędzi.

Szerokość	330 mm
Wysokość	37 mm
Głębokość	330 mm
Nadaje się do kanałów podpodłogowych stożkowych (zamkniętych)	NIE
Nadaje się do kanałów podpodłogowych, nad głową, zamkniętych	NIE
Wbudowany otwór na kolumnę podłogową	NIE
Wbudowany otwór na jednostkę wbudowaną	Kwadrat
Materiał ściany bocznej	Stal
Nadaje się do umieszczania uszczelnień	NIE
Możliwość odłączenia pokrywy od jednostki bazowej	NIE
Płyta dolna	NIE