

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/range-extender-netis-e-1-plus-zielony-p-15874.html>

Range Extender Netis E-1 Plus zielony



Cena brutto	114,00 zł
Cena netto	92,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17333

Opis produktu

NETIS E1 PLUS REPEATER, WZMACNIACZ WiFi, NETIS E1 PLUS REPEATER WZMACNIACZ WiFi
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Tryb Range Extender
- Prędkość transmisji danych do 300Mb/s
- Konfiguracja za pomocą przycisku WPS
- Port Ethernet 10/100Mbps
- Miniaturowe wymiary

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Urządzenie przeznaczone jest do zwiększenia zasięgu i siły sygnału istniejącej sieci bezprzewodowej w celu wyeliminowania martwych stref. E1+ pracuje jako repeater, który odbiera sygnał z głównego routera i rozszerza go do miejsc w których zasięg głównego routera jest zbyt słaby. Dzięki przenośnej konstrukcji to idealny wybór dla turystów, studentów oraz innych osób do pracy i zabawy.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU WYSOKA PRZEPUSTOWOŚĆ WI-FI

Prędkości połączeń bezprzewodowych do 300Mb/s w standardzie N pozwala na wykorzystanie urządzenia do wymagających zastosowań, takich jak płynny przesył audio-wideo w jakości HD oraz gry online.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Urządzenie dzięki miniaturowym rozmiarom oraz możliwość montażu w gnieździe zasilającym sprawiają, że można je wykorzystać w dowolnym miejscu bez konieczności wykonywania dodatkowych instalacji.

ŁATWA KONFIGURACJA

Przycisk WPS sprawia, że produkt jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika w instalacji. Urządzenie pozwala zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej, bez użycia żadnych dodatkowych kabli, poprzez umieszczenie urządzenia w zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej.

UNIWERSALNOŚĆ

Wzmacniacz współpracuje ze wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w standardach 802.11b/g/n.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość sygnału	Do 300Mbps
Częstotliwość pracy	2,4-2,4835GHz
EIRP	20dBm(MAX)
Prędkość transmisji	802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b:(11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)

Tryby pracy bezprzewodowej	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Diody LED	WPS
Interfejs	1* 10/100Mbps Port Ethernet
Przyciski	WPS
Antena	2 anteny wewnętrzne
Prąd zasilania	100-240V AC
Certyfikaty	FCC, CE
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca