Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/range-extender-netis-e-1-plus-zielony-p-15874.html



Range Extender Netis E-1 Plus zielony

Cena brutto	**114,00 zł**
Cena netto	**92,68 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17333**

Opis produktu

NETIS E1 PLUS REPEATER, WZMACNIACZ WiFi, NETIS E1 PLUS REPEATER WZMACNIACZ WiFi
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Tryb Range Extender
- Prędkość transmisji danych do 300Mb/s
- Konfiguracja za pomocą przycisku WPS
- Port Ethernet 10/100Mbps
- Miniaturowe wymiary

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Urządzenie przeznaczone jest do zwiększenia zasięgu i siły sygnału istniejącej sieci bezprzewodowej w celu wyeliminowania martwych stref. E1+ pracuje jako repeater, który odbiera sygnał z głównego routera i rozszerza go do miejsc w których zasięg głównego routera jest zbyt słaby. Dzięki przenośnej konstrukcji to idealny wybór dla turystów, studentów oraz innych osób do pracy i zabawy.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
WYSOKA PRZEPUSTOWOŚĆ WI-FI

Prędkości połączeń bezprzewodowych do 300Mb/s w standardzie N pozwala na wykorzystanie urządzenia do wymagających zastosowań, takich jak płynny przesył audio-wideo w jakości HD oraz gry online.
WYGODNE UŻYTKOWANIE

Urządzenie dzięki miniaturowym rozmiarom oraz możliwość montażu w gnieździe zasilającym sprawiają, że można je wykorzystać w dowolnym miejscu bez konieczności wykonywania dodatkowych instalacji.
ŁATWA KONFIGURACJA

Przycisk WPS sprawia, że produkt jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika w instalacji. Urządzenie pozwala zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej, bez użycia żadnych dodatkowych kabli, poprzez umieszczenie urządzenia w zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej.
UNIWERSALNOŚĆ

Wzmacniacz współpracuje ze wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w standardach 802.11b/g/n.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość sygnału	Do 300Mbps
Częstotliwość pracy	2.4-2.4835GHz
EIRP	20dBm(MAX)
Prędkość transmisji	802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b:(11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)

Tryby pracy bezprzewodowej	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Diody LED	WPS
Interfejs	1* 10/100Mbps Port Ethernet
Przyciski	WPS
Antena	2 anteny wewnętrzne
Prąd zasilania	100-240V AC
Certyfikaty	FCC, CE
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania:5%~90%, niekondensująca