

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/reczny-ostrzegacz-pozarowy-dm2010-adresowalny-p-18535.html>



Ręczny ostrzegacz pożarowy DM2010 adresowalny

Cena brutto	327,18 zł
Cena netto	266,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20330

Opis produktu

DM2010 jest adresowalnym, czerwonym ręcznym ostrzegaczem pożarowym, przeznaczonym do montażu powierzchniowego i wykonanym z wytrzymałego tworzywa. Dioda LED sygnalizuje stan alarmowy. Każdy ROP wyposażony jest w klucz, który umożliwia jego testowanie. Ręczne ostrzegacze pożarowe DM2010 dostarczane są wraz z szybką, zaś opcjonalna szybka z elastycznego tworzywa może być zainstalowana w każdej chwili. DM2010 współpracuje z centralami serii FP1200/FP2000 za pośrednictwem dwuprzewodowej pętli komunikacyjnej, wykorzystywanej do zasilania urządzeń oraz do transmisji danych. Adres ROPa jest w prosty sposób ustawiany przy pomocy przełącznika DIP. Konfiguracja adresu jest nieulotna i nie będzie utracona w przypadku utraty zasilania. Komunikacja pomiędzy ręcznym ostrzegaczem pożarowym i centralą odbywa się przy użyciu bardzo wydajnego i niezawodnego protokołu, który umożliwia przesyłanie rozkazów w wielu cyklach oraz korekcję błędów. Ten rozszerzony protokół komunikacyjny zapewnia spójność i brak błędów dla całego systemu, bez obniżenia prędkości transmisji. Szybka odpowiedź urządzenia uzyskiwana jest dzięki zastosowanej unikalnej sygnalizacji. Urządzenie dostępne jest w kilku kolorach wraz z akcesoriami.

Szczegóły

Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy

Sygnalizacja aktywacji urządzenia przy pomocy diody LED

Łatwy w testowaniu

Szybka odporna na podważenie

Szybka odpowiedź

Dostępny w wersji wodoodpornej IP67

Specyfikacja techniczna

Elektryczne

Napięcie znamionowe

17 to 28 VDC

Napięcie toru komunikacji

4 to 9 V

Pobór prądu



<250 μ A (Quiescent)

<2.5 mA (Alarm)

Ogólne

Sygnalizacja stanu

Red LED

Zgodność

2000 Series Systems

Fizyczne

Wymiary

89 x 93 x 59.5 mm (L x W x H)

Masa netto

237 g

Kolor

Czerwony

Typ montażu

Montaż nawierzchniowy

Otwory kablowe

1

Tworzywo

Tworzywo sztuczne

Specyfikacja kabla

0.8 to 2.5 mm²

Oznakowanie

House of Fire

Środowiskowe

Wandaloodporna

Nie

Temperatura pracy

-10 to +70°C

Temperatura magazynowania

-20 to +70°C

Wilgotność względna

10 to 95% noncondensing

Środowisko



Pomieszczeniowy

Szczelność IP

IP24D

Zgodność

Zgodność

CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Certyfikacja

EN54-11