Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 09:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/reczny-ostrzegacz-pozarowy-mbg817-ip65-adresowalny-p-27842.html



Ręczny ostrzegacz pożarowy MBG817 IP65 adresowalny

Cena brutto	**570,72 zł**
Cena netto	**464,00 zł**
Numer katalogowy	**30926**
Kod producenta	**CBG370WP**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Natynkowy ostrzegacz pożarowy jest standardowo wyposażony w mocowania typu BESA. Dodatkowo tylna część puszki umożliwia wprowadzenie przewodów z góry lub z dołu. Podtynkowy ostrzegacz pożarowy pasuje do standardowej pojedynczej puszki instalacyjnej. Ostrzegacz pożarowy o IP65 jest wyposażony w uszczelnioną puszkę tylną. Do ROP o IP65 można wprowadzić przewody z trzech stron: od tyłu, z góry lub z dołu. Wejścia te trzeba zrobić samemu i odpowiednio dobrać dławiki, aby zapewnić wymaganą szczelność. Ostrzegacz pożarowy ma opcję testową uruchamianą kluczem testowym, w celu wykluczenia nieautoryzowanej ingerencji. Wejście dla klucza testowego w celach testowych i dla usunięcia klapki jest umiejscowione w dolnej części, dla ułatwienia dostępu w przypadku montażu w rogu. Klucz testowy spełnia podwójną funkcję: uruchamia tryb testowy oraz pozwala usunąć klapkę z pokrywy w celu uzyskania dostępu do wewnątrz. Urządzenie jest utrzymywane na swoim miejscu poprzez samoblokujący się zatrzask, który może być usunięty wyłącznie za pomocą klucza testowego. Dla wszystkich połączeń – w tym ciągłości ekranu – adresowalne ostrzegacze pożarowe posiadają osobne zaciski wejść i wyjść pętli. Natynkowe i podtynkowe ostrzegacze mają szczelność IP42 lub IP65

Kompatybilność:
– centrale z serii CF3000
– centrale z serii DF6000

Charakterystyka:
Wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe Cooper posiadają wspólne wzornictwo.
W celu ułatwienia konserwacji zastosowano standardowe elementy, takie jak zastępcze elementy szklane bądź klucze testowe
Dostępne są wersje natynkowe, podtynkowe oraz o podwyższonej szczelności IP65.
Bogata oferta akcesoriów pozwala na zastosowania we wszystkich warunkach
Wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są standardowo wyposażone w szklany element i klucz testowy.
Wszystkie adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe są standardowo wyposażone w izolatory zwarć, są programowo adresowane, aby przyspieszyć i ułatwić instalację.
Wyposażone standardowo również w diody LED, które mogą zostać ustawione na mruganie, aby sygnalizować prawidłową komunikację z centralą w normalnych warunkach.
Dioda LED zapala się automatycznie w momencie, gdy ostrzegacz zostaje uruchomiony.

Specyfikacja techniczna:
Klasa szczelności: IP65

Wymiary (W, D, H,) 87 x 59 x 87 mm