Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/reflektor-doswietlajacy-ir-hyu-650n-100m-30stopni-p-27861.html



Reflektor doświetlający IR HYU-650N 100m 30stopni

Cena brutto	**798,02 zł**
Cena netto	**648,80 zł**
Numer katalogowy	**30945**
Kod producenta	**HYU-650N**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zapewnij kamerom CCTV oświetlenie podczerwone o dużej mocy w nocy i popraw wydajność kamer, zapewniając ostrzejszy obraz.

Ręczna regulacja mocy i czułości czujnika na światło
Stopień ochrony przed wandalizmem IK10

• Precyzyjna technologia optyczna wtórna: Najnowsza technologia LED gwarantuje wyjątkową wydajność oraz doskonałą wydajność świetlną i równomierną.

• Niezależna innowacja schematów napędowych o wysokiej sprawności: Niskie napięcie zasilania produktów jest gwarantowane dzięki technologii niezależnych obwodów.

• Aluminium o wysokiej przewodności cieplnej: Doskonałe zarządzanie ciepłem, nie tylko pod względem nadmiaru ciepła i zmniejszenia jasności diod LED, ale także pod względem operacyjnej, niezawodnej i ciągłej wydajności diody LED przez cały okres jej żywotności (50 000 godzin).

• Ręczna fotokomórka i regulowana jasność: Łatwe ustawianie czasu włączania.

• Odporność na akty wandalizmu: Panel antywandalistyczny z wysoką odpornością na uderzenia młotkiem lub kamieniem.

• Technologia oszczędzania energii: Wszystkie iluminatory posiadają obwód oszczędzania energii.

• Cieńsza i lżejsza konstrukcja: Nasza opatentowana obudowa została zaprojektowana tak, aby była łatwa w montażu.

Główne cechy
- Konwencjonalny monitoring nocny
- Redukcja szumów sygnału i innych zniekształceń obrazu
- Zmniejszenie wymagań dotyczących przepustowości sieci
- Oszczędność energii poprzez korekcję współczynnika mocy
- Niższe koszty instalacji i okablowania
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Dane techniczne
- Typ diody LED: 12 diod IR o dużej mocy
- Długość fali: 850 nM
- Zasięg podczerwieni: Do 100 metrów
- Kąt wiązki: 30 °
- Automatyczne / regulowane przełączanie dzień / noc
- Napięcie robocze: 12 V DC
- Pobór prądu: 1500 mA (regulowany)
- Moc: 18 W
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 50 ° C
- Środowisko instalacji: Zewnętrzne / Wewnętrzne
- Stopień ochrony IP66

- Ochrona przed wandalizmem IK10
- Wymiary: 151 x 96 x 60 mm
- Waga: 820 g