


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-16-kanalowy-ahd-hrd-1642p-4mpix-p-16622.html>



Rejestrator 16-kanalowy AHD HRD-1642P 4Mpix

Cena brutto	5 686,41 zł
Cena netto	4 623,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18201

Opis produktu

HRD-1642P

Rejestrator cyfrowy 16 kamer AHD/HD-TVI/HD-CVI/PAL, 16 wejść audio, VGA/HDMI, 8 dysków

HRD-1642P jest cyfrowym rejestratorem dla kamer AHD 4MP/1080p/720p, kamer HD-TVI i HD-CVI 1080p i analogowych standardu PAL (opcjonalnie wraz z towarzyszącymi im sygnałami audio). Posiada wyjście monitorowe HDMI/VGA (HDMI 4K) oraz dodatkowe wyjście spot w postaci BNC (PAL) z możliwością obserwacji ekranu podzielonego kamer. Materiał video może być przechowywany na maksymalnie 8 dyskach SATA (dostępne również są dwa dodatkowe interfejsy eSATA dla dodatkowych macierzy dyskowych Samsung serii SVS-5). Dzięki obsłudze kompresji H.264 Wisestream umożliwia przechowywanie nagrań na wewnętrznych dyskach przez prawie dwukrotnie dłuższy czas niż standardowy rejestrator z kompresją H.264. HRD-1642P oferuje możliwość wydajnej transmisji obrazów z dołączonych do niego kamer do sieci komputerowej (przez Internet) umożliwiając podgląd i odtwarzanie nagrań za pomocą przeglądarki internetowej (www) lub darmowego oprogramowania dla PC z Windows - Smart Viewer, Samsung Security Manager (SSM) lub Wisenet/iPOLIS Mobile (dla urządzeń mobilnych z iOS lub Android).

Parametry techniczne

Wejścia analogowe	16 BNC (AHD 4MP/1080p/720p, HD-TVI/CVI 1080p, PAL)
Kompresja wizji	H.264, H.264 Wisestream
Obsługiwane rozdzielczości	2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x576 (WD1), 704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF)
Szybkość rejestracji na kamerę	15 kl./s przy 4MP (240 kl./s łącznie), 25kl./s przy każdej, niższej rozdzielczości rejestracji (400kl./s łącznie)
Wejścia audio	16 szt. (4 wejścia przez RCA, pozostałe przez DB25)
Kompresja audio	G.711
Wyjścia wizji	1xHDMI/VGA (HDMI: 3840x2160/2560x1440/1920x1080, VGA: 1920x1080, 1280x1024)
Wyjścia spot	1 BNC (PAL z nakładaniem OSD)
Wyjście audio	1 RCA
Liczba obsługiwanych HDD	8 szt. (do 8TB każdy)
Nagrywarka DVD	Nie
Tryb rejestracji	Harmonogram (ciągłe, ruch lub wej. alarmowe, mieszane - zagęszczanie zapisu), ręczny
Pre / post alarm	30s/6h (maksymalnie pre/post)
Interfejs eSATA	2
Liczba użytkowników zdalnych	Do 10 (podgląd na żywo), do 3 do odtwarzania nagrań
RS-485	Tak (dla analogowych kamer PTZ: Samsung T/E, Pelco-D/P, Diamond i inne)
Sterowanie RS-485	Tak (SPC-6000, SPC-2010, TB-KB1)

Parametry techniczne

Wejścia alarmowe	16 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe 250V AC/0,25A lub 30V DC/2A)
Interfejs Ethernet	1 szt. (10/100/1000 Base-T)
Interfejs USB	2 szt. (myszka, pen-drive/dysk twardy - do archiwizacji materiału wideo)
Inne	Sterowanie menu OSD kamer analogowych (protokół Pelco-Coax) i AHD (protokół ACP), własny DDNS
Zasilanie	230 V AC
Temperatura pracy	0..40 °C
Wilgotność względna	20..85 %
Waga	5,8 kg
Wymiary	440 x 88 x 385 mm (rack 19" 2U)