

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-16-kanalowy-bcs-1601qe-ii-p-3057.html>

Rejestrator 16-kanalowy BCS-1601QE-II



Cena brutto	1 360,38 zł
Cena netto	1 106,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	03092
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy
OSTATNIA SZTUKA DOSTĘPNA!
BCS-DVR1601QE-II z opcją 960H/Hybrydy

prędkość zapisu 16 kanałów w 960H po 25kl/s

BCS-DVR1601QE-II to nowoczesny zaawansowany rejestrator cyfrowy. Posiada możliwość jednoczesnego podglądu i rejestrowania **16** kanałów video z prędkością zapisu **25kl/s 960H** i **1** kanał audio. Nagrania zapisywane są na dysku twardym instalowanym wewnątrz urządzenia (**1 dysk twardy**). Nagrywanie na dysk może odbywać się w trybie nadpisywania nagrań (overwrite), dzięki czemu ZAWSZE mamy możliwość odtworzenia nagrań wstecz o określonej liczbie dni w zależności od pojemności zainstalowanego dysku HDD. Nagrywanie może być prowadzone w sposób ciągły 24h lub w celu oszczędności miejsca na dysku w trybie detekcji ruchu, według harmonogramu lub z detekcji czujników alarmowych (opcja)

BCS-DVR1601QE-II doskonale sprawdza się m.in. w monitoringu : domów, sklepów, magazynów, placów, komisów, biur, małych i średnich firm.

BCS DVR-1601QE-II po aktualizacji firmware posiada trzy tryby pracy : I tryb - 16 kan. analogowe, II tryb - 14 kan. analog. + 2 kan. IP@720p lub 1kan. IP@1080p, III tryb - 12 kan. analog. + 4 kan. IP@720p lub 2 kan. IP@1080p

Specyfikacja:

- rejestrator 16 kanałowy
- tryb pracy: **PENTAPLEX**
- liczba wejść video: **16** (BNC)
- liczba wyjść video: **BNC, VGA, HDMI, e-SATA**
- liczba wejść/wyjść audio: 1/1 (RCA)
- **prędkość zapisu:**
 - główny strumień 16 kanałów w D1 max. 960H@25kl/s
 - extra strumień CIF 25kl/s
- kompresja: **H.264**
- **trzy tryby pracy:**
 - I - 16 kanałów analogowych
 - II - 14 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p
 - III - 12 kanałów analogowych + 4 kanały IP@720p lub 2 kanały IP@1080p.
- **"odtworzenie wszystkich kanałów jednocześnie"**
- archiwizacja: **1 x HDD Sata III(max.4TB), 2 x USB, LAN**
- zdalne sterowanie: **pilot, myszka**
- **interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi**
- **interfejs RS232 - brak**
- **cyfrowe wyjście wideo HDMI**
- obudowa: wolnostojąca



- producent: BCS
- **menu w języku polskim**
- **rozdzielczość: 1920x1080**
- sterowanie **PTZ** kamerami szybkoobrotowymi protokołem **Pelco D** lub innym
- tryb zapisu: manualny, ciągły zapis, alarmowy, detekcja ruchu
- obsługa pamięci typu "PenDrive" (złącze USB)
- wyświetlanie do 16 kamer w rozdzielczości 1920x1080
- synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów z inteligentnym wyszukiwaniem zdarzeń
- funkcja dual streaming - podwójny strumień kodowania
- łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- wbudowany web server, obsługa przez DMSS i CMS
- podgląd przez sieć: przeglądarka IE, program PSS
- wymiary: 375 x 245 x 45mm