Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-4-kanalowy-4w1-hrx-1621-p-21793.html



Rejestrator 4-kanałowy 4w1 HRX-1621

Cena brutto	**2 206,62 zł**
Cena netto	**1 794,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23965**

Opis produktu

Rejestrator 4 kanałowy AHD/TVI/CVI/CVBS, 8 kl./s dla 8MP na kanał, 2 x IP 8MP, 2 x HDD, VGA, HDMI 4K

Rejestrator AHD/TVI/CVI/CVBS dla 4 kamer HD oraz 2 kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8 MP z możliwością zwiekszenia ilości kamer IP poprzez wyłączenie kanałów HD. Rejestrator posiada 2 porty SATA dla dysków twardych.

- Producenci: Hanwha Techwin
- Maksymalna ilość kamer IP: 2 + 4
- Maksymalna rozdzielczość kamer IP: 8 MP
- Standard sygnału analog/HD: HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Wejścia wizji: 4
- Wejścia audio: 1
- Tor audio: Tak
- Wyjścia monitorowe CVBS: 1
- Wyjście VGA: 1 x VGA
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K)
- Ilość obsługiwanych HDD: 2 x SATA

- Wejścia alarmowe: 4
- Interfejs RS-485: PTZ

Parametry podstawowe	
Maksymalna liczba obs?ugiwanych kamer IP	2 + 4
Rozdzielczo?? kamer IP	8 MP
Protoko?y dla kamer IP	SUNAPI(Wisenet), ONVIF
Wej?cia sygna?ów	
Wej?cia wizji	4
Obs?ugiwane standardy	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard HDTVI	8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p
Standard AHD	8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p
Standard HDCVI	5MP, 4MP, 1080p, 720p

Zapis, Podgl?d, Odtwarzanie	
Szybko?? rejestracji na kamer?	8MP: 8kl./s, 5M: 12kl./s, 4M: 12kl./s, 2M: 25kl./s, 720p: 25kl./s, SD: 25kl./s
Maksymalna szybko?? rejestracji	25 Mbps (tyko kamery analogowe), 17 Mbps (Tylko kamery IP)
Rozdzielczo?? dla strumienia pomocniczego	720p lub wy?sza: 640 x 360: 25 kl./s, SD: 25 kl./s
Pr?dko?? dla strumienia pomocniczego	25 kl./s
Liczba jednocze?nie wy?wietlanych kana?ów	[Lokalny monitor] 1 / 2H / 2V / 3V / 4 / 6(1+5) / 6(3x2) / Autosekwencja [Web] 1 / 4
Liczba jednocze?nie odtwarzanych kana?ów	6CH(Lokalny monitor), 4CH(CMS, Wisenet Mobile), 1CH(Web)
Wideo	
Kompresja wizji	H.265, H.264, MJPEG
Audio	
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711 (N/W Cam G.711, 726)
Wej?cia audio	1
Wyj?cie audio	1

Wyj?cia sygna?ów	
Rozdzielczo?? dla wyj?cia wizji	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, VGA : 1920 x 1080, 1280 x 720
Wyj?cia VGA	1 x VGA
Wyj?cie HDMI	1 x HDMI (4K)
Wyj?cie wizji CVBS	1 x CVBS
Sie?	
Obs?ugiwane serwisy DDNS	Wisenet DDNS
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000 Mbps
Obs?ugiwane protoko?y sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Funkcje	
Inne	P2P
Przechowywanie danych	
Backup	BU, EXE (wewn?trzny odtwarzacz), AVI (dla przegl?darki internetowej). Maksymalnie 10 kana?ów (data, czas, tytu?)

Liczba obs?ugiwanych HDD	2 x SATA
Maksymalna pojemno?? pojedy?czego dysku	6TB
System	
System operacyjny	Linux
Porty, Interfejsy	
Wej?cia alarmowe	4
Wyj?cia alarmowe	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Zdalne sterowanie	CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI
Interfejs RS-485	Samsung-T/Pelco-D/Pelco-P
Parametry elektryczne	
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	maks. 28 W (2 x HDD)
Warunki pracy	

Temperatura pracy	0..40 °C
Wilgotno?? wzgl?dna	20..85 %
Konstrukcja	
Wymiary	370 x 44 x 320 mm
Waga	2,3 kg (1 x HDD)
Akcesoria	
Akcesoria w komplecie	Zasilacz 12 V DC
Normy, Certyfikaty	
Spe?niane normy i standardy	UL, CE, FCC, KC