Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-4-kanalowy-xvr-104g-p-23036.html



Rejestrator 4-kanałowy XVR-104G

Cena brutto	**312,00 zł**
Cena netto	**253,66 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25384**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR-104G z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wej?cia wideo:	4 szt. BNC
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wej?cia audio:	• 1 szt. CINCH, • 4 - Obs?uga audio po kablu koncentrycznym
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Rozdzielczo?ci zapisanego obrazu:	• AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440

Regulacja pr?dko?ci zapisu:	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 12 kl/s , 4M-N @ 1 ... 15 kl/s , 1080p @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 30 kl/s , 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydzia?u na ka?dy kana?
Tryby pracy:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania:	R?czny, detekcja ruchu, harmonogram
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagra? z archiwum na nap?d USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kana?ów
Funkcje sieciowe:	Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web server max. 128 u?ytkowników on-line
USB:	2 x USB 2.0
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery PTZ Uniarch
Detekcja ruchu:	
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	255 x 227 x 42 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, s?owacki, turecki, w?gierski, wietnamski, w?oski
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH