

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-4-kanalowy-xvr-104g-p-23036.html>

Rejestrator 4-kanalowy XVR-104G



Cena brutto	312,00 zł
Cena netto	253,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25384
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR-104G z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
W wejścia wideo:	4 szt. BNC
W wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
W wejścia audio:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH • 4 - Obwaga audio po kablu koncentrycznym
W wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 944 - Dla kamer 12 kV/s. • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kV/s, 1080p - 1920 x 1080 - 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 . • IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440

Regulacja prędkości zapisu:	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kVs, 5M-N @ 1 ... 12 kVs, 3M-N @ 1 ... 15 kVs, 1080p @ 1 ... 15 kVs, 720p @ 1 ... 30 kVs, 960H @ 1 ... 25 kVs, do przysłania na ka'by kana'
Tryby pracy:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania:	R'żony, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych no'nikach:	Zrzut klaski obrazu lub nagra' z archiwum na nap'd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra':	Wyszukiwanie nagra' po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspiczanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kana'ow
Funkcje sieciowe:	Pe'na obs'uga przez sie', Zdalne kopiowanie nagra', Wbudowany web server max. 128 u'ytkownikow on-line
USB:	2 x USB 2.0
Dost'p z telefonu komorkowego:	Port: 80 lub dost'p przez chmur' (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja UniArch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UniArch
Wej'cia / wyj'cia alarmowe:	
Strozenie g'lowicami obrotowymi PTZ:	Kamery PTZ UniArch
Detekcja ruchu:	
Obs'uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobor mocy:	≤ 8 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	0,67 kg
Wymiary:	255 x 227 x 42 mm
Obsługiwane j'zyki:	angielski, czeski, francuski, hiszpa'ki, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, s'lowacki, turecki, w'gerski, wietnamski, w'oski
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH