

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-4w1-16-kanalowy-bcs-qdvr1601me-p-12796.html>

## Rejestrator 4w1 16-kanalowy BCS-QDVR1601ME



Cena brutto	<b>1 549,82 zł</b>
Cena netto	<b>1 260,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13779</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

#### Cechy produktu

- 16 kanałowy rejestrator cyfrowy
- Wyświetlanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p
- Kompresja H.264/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań
- Każdy kanał może nagrywać z prędkością 15 kl/s w 1080p
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Synchroniczne odtwarzanie na wszystkich kanałach
- Funkcja pentaplex
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zanik obrazu, zasłonięcie obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6Tb każdy, 3 porty USB2.0
- Obsługa przez GUI, web serwer, BCS Manager lub Klienta mobilnego BCS

#### Specyfikacja

System	Wbudowany wysoko wydajny procesor
Procesor	LINUX
System operacyjny	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Funkcjonalność systemu	Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Kontrola systemu	
Wideo / Wyświetlanie	AHD/TVI/ANALOG/ IP
Standard Wideo	16 kanałów, BNC(75Ω)
Ilość wejść wideo	1 kanał, BNC(75Ω)
Ilość wyjść wideo	1 HDMI, 1 VGA
Wyjścia monitorowe	Maksymalna HDMI 1920×1080
Rozdzielczości wyświetlania	1/4/9/12/16
Podział na wyjściach	Tak
Sekwencja obrazu	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
Maski prywatności	Nazwa kanału, Data i Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
OSD	
Audio	
Wejście	1 kanał, RCA (Line-in)
Wyjście	1 kanał, RCA (Line-out) / HDMI
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264 / MJPEG/G.711
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień: 16 kan. 1080p@15kl/s
Zajętość pasma	48~7168Kb/s
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, alarm), Stop
Interwał nagrań	Opóźnienie wyzwalacza (0-120 sek), opóźnienie nagrywania (10-300 sek)
Wideo detekcja i Alarm	Zapis połączeń, Zdjęcie, PTZ, Trasa, Pokaż wiadomość, Buzzer, Wyślij e-mail, FTP, Do chmury
Wyzwalanie zdarzeń	Pola: 396 (18x22), Czulość: 6 poziomów
Detekcja ruchu	brak
Wejścia alarmowe	brak
Wyjścia alarmowe	
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4/9/12/16



Tryb wyszukiwania  
Funkcje odtwarzania

Archiwizacja danych  
Sieć  
Interfejs  
Obsługiwane protokoły

Zdalne sterowanie  
Dysk  
Dysk Twardy  
Zarządzanie dysku  
Dodatkowe interfejsy  
USB  
RS485  
Pozostałe  
Zasilanie  
Pobór prądu  
Warunki środowiskowe  
Wymiary  
Waga

Czas/Data, Alarm, Detekcja Ruchu  
Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie  
Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć

Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)  
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Serwer  
Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów

Port SATA, Max 6TB HDD  
Monitorowanie dysku

3 porty, mysz lub USB  
PTZ

DC 12V  
10W bez HDD / 25W z HDD  
-10°C ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa  
1U, 320mm×245mm×50mm(W×D×H)  
1.5kg bez HDD