



Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 13:36

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-bcs-xvr1601-iii-p-17201.html>



Rejestrator 5w1 16-kanalowy BCS-XVR1601-III

Cena brutto	1 191,88 zł
Cena netto	969,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18837
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy BCS-XVR1601-III HDCVI / HDTV / AHD / Analog / IP należy do nowoczesnej generacji urządzeń serii XVR firmy BCS. To uniwersalne urządzenie może pracować w jednej z innowacyjnych technologii HD-CVI, HD-TVI lub AHD, czyli przesyłu obrazu HD i FullHD w systemach monitoringu analogowego po kablu koncentrycznym. Rejestrator BCS XVR 1601 obsługuje również tradycyjne kamery analogowe (CVBS) oraz kamery cyfrowe IP.

Urządzenie II generacji, obsługujące dyski HDD o pojemności do 10 TB.

Rejestratory serii BCS XVR, to urządzenia dedykowane zarządzaniu różnorodnymi budowlami systemów monitoringu oraz podnoszenia jakości obrazu w już istniejących systemach. Mają możliwość posiadania do czterech pracujących kamer (analog) i rozbudowy systemu o kolejne kamery w technologii CVBS analog / HDCVI / AHD / TVI / IP w oparciu o dedykowane kable koncentryczne lub przewody UTP. Zakładają urządzenie jest również wysokiej rozdzielczości wyjście wideo HDMI-KE (3840x2160) pracujące jednocześnie z wyjściem VGA (1920x1080).

Podstawowe właściwości rejestratora BCS-XVR1601-III BCS:

- Wykazywanie do 16 kanałów plus dodatkowe 8 kamer IP
- Kompresja H.265+/H.264+/H.264+/H.264+/H.264+ zapewnia maksymalną jakość obrazu - podwójny strumień kodowania
- Zapis do:
 - 16 kanałów HDCVI / HDTV / AHD / Analog IP z max. prędkością 240 kbit/s, rozdzielczości 1080P (1920x1080) & 4MP
 - 16 kanałów HDCVI / HDTV / AHD / Analog IP z max. prędkością 400 kbit/s, rozdzielczości: 1080N (960x1080) / 720P (1280x720) / 960H (960x576)
- plus dodatkowe 8 kanałów IP do 6.0 MPx
- Maksymalna ilość kanałów IP: 16+8 dodatkowe do 6.0 MPx
- Maksymalne pasmo przechwytywania: 96 Mbps
- Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego
- Funkcjonalność PENTAPLEX
- Jednoczesna praca wyjść wideo: HDMI-KE (3840x2160) oraz VGA
- Inteligentne funkcje: przekształcanie linii, obiektu, ochrona obiektu, detekcja twarzy



- Obsługa 1 dysku SATA max. do 10 TB
- Port RS-485
- 2 porty USB 2.0
- Wbudowany Web Server, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

Parametry techniczne rejestratora BCS-XVR1601-40 BCS:

System	
Procesor	Wbudowany wydajny wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Odbiór na żywo, Nagrywanie, Odszukiwanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Myx, Snc
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	HDCVI / AHD / TVI / CVBS (swelling) / IP
Łącz. wejści. wideo	16 kanałów (dodatkowe kanały IP &)
Wyjście monitorowe	1 HDMI 4K (3840x2160), 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI: 3840x2160, 7680x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Podział na wyświetlacz	1 / 4 / 8 / 16 / 25
Selekcja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSO	Nazwa kamery, Czas, Zarek. sygnału, Błędna kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio	
Wejście	1 kanał
Wyjście	1 kanał
Dwukierunkowa komunikacja	Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264 / H.264B / H.264V / MPEG
	G.711a / G.711u / PCM / AAC (tylko pierwszy kanał)
Rozdzielczość nagrywania	Główne Strumień: • 1-10 kbit/s: 196 K(1280x1944) - tylko pierwszy i drugi kanał • 1-15 kbit/s: 1080P(1920x1080) lub 4K(4K(1280x1440) • 1-25 kbit/s: 1080P(960x1080) / 960H (960x576) / D1 / CIF Extra Strumień: • 1-15 kbit/s: D1(704x576) / CIF(352x288)
Kanały IP	16-8 dodatkowa: do 500p
Zapamiętanie	32-6144 Kbit/s na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Cagile) HD - Detekcja wideo, w tym: detekcja ruchu, zatrzymanie kamery, zarek. sygnału, Stop
Priorytet nagrywania	Manualne > Detekcja ruchu > Cagile
Interwał nagła	1-60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1-30 sek., Post-nagrywanie: 10-300 sek.
Wideo detekcja i Alarm	
Wywołanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trase, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Stręły: 396 (22x18), Czekol: 5-8 poziomów



Zestik wygrań, wkręty, kamery	Tak
Wbudowa/Wyjście alarmowe	Brak
Odświeżanie i Archiwizacja	
Odświeżanie nagrań	1 / 4 / 8 / 16
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Defekcja Ruchu i Zarezerwowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odświeżania	Play, Pause, Stop, On/Off, Stop/Play, Wolny play, Niesłyszany play, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powiększenie, Pełna, Archiwizacja, Cyfrowe przyciąganie
Archiwizacja danych	Familij: flash / Pobieranie przez sieć
Sieć	
Interfaj	Port RJ 45 (10/100/1000M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, ZigBee, SD-WAN, L2TP, UDP, SMTP, RTSP, ONVIF, DHCP, DNS, PPTP, RDP, Alarm Server, P2P, IP Search
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ, Odświeżanie, Ustawienia, Stronicowanie plików, Przeglądanie logów
Dysk	
Dysk Tworczy	1 port SATA, max. 10 TB HDD
Dodatkowe Interfejsy	
USB	1 port USB 3.0 z tyłu / 1 port USB 2.0 z przodu
RS485	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V / 2A zasilacz w komplecie
Pobór prądu	15W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~ +55°C / 10~80% RH / 80~120dBA
Wymiary	111, 260 mm x 235 mm x 47 mm (WxDxH)
Waga	1.1 kg bez HDD