

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-bcs-xvr1602-iii-p-18868.html>

Rejestrator 5w1 16-kanalowy BCS-XVR1602-III

Cena brutto	1 720,78 zł
Cena netto	1 399,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20711
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy model BCS-XVR1602-III marki BCS Line

Rejestrator pracuje w trybie Pentaplex, który umożliwia jednocześnie nagrywanie wideo, wyświetlanie obrazu na żywo, odtwarzanie materiału, archiwizację oraz zdalny dostęp do rejestratora.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.

Urządzenie wielosystemowe, pracuje w technologii HDCVI/TVI/AHD/IP. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego.

Nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/TVI max 240 kl/s@1080P&4M-N, 400 kl/s@1080N&720P&960H zamiennie na ANALOG lub IP.

Maksymalna ilość kanałów IP: 16+8 dodatkowe do 6Mpx

Umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do 1080P oraz podgląd na żywo.

Kompresja wideo odbywa się w standardach H.265/H.265+/H.264/H.264+/H.264B/H.264H.

Posiada interfejs pomocniczy RS485.

Obsługuje 2x dysk HDD Sata - do 10 TB pojemności na każdy dysk.

Posiadane wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA.

Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA

Posiadane wejście/wyjście audio: 4/1.

Wejście/wyjście alarmowe: 16/3.

Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu.

Rejestrator posiada inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy.

Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS

Obsługa połączeń P2P zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od rodzaju łącza internetowego.

Obsługa wybranych modemów 3G/4G/WiFi USB

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: 16 do 6Mpx,
- Technologia: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP,
- Rozdzielczość: 1920×1080,
- Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/H.264B/H.264H,
- Wejścia/wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI,
- Wyjścia VGA i HDMI działają jednocześnie,
- Wejścia/wyjścia audio: 4/1,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 16/3,
- Archiwizacja: 2 x HDD Sata (max. 10TB na dysk), 2 x USB,
- Interfejs sieciowy: Port RJ-45 (10/100/1000M),
- Bitrate przychodzący: 96Mbps,
- Inteligentne funkcje, P2P,
- RS485,
- Zasilanie: DC 12V.

SCHEMAT

DANE TECHNICZNE

VIDEO I AUDIO	
Obsługa kamer	16 kanały
Audio I/O	4/1
Dwukierunkowa rozmowa	Interkom przez wejście i wyjście
Kompresja audio	AAC(tylko pierwszy kanał)/G.711a/G.711u/PCM
WYŚWIETLANIE	
Wyjście wideo	1 x HDMI, 1 x VGA

Rozdzielczość wyświetlania	1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720
Podział obrazu	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25 w trybie dodatkowych kamer IP)
Strafy prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
NAGRYWANIE	
Kompresja wideo/audio	H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ / H.264B / H.264H
Rozdzielczość nagrywania	Główny strumień: 1~15fps: 1080P(1920×1080) lub 4M-N(1280×1440) 1~25fps: 1080N(960×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF / CIF(352×288); IP: 16+8 kan: do 6Mpx Strumień drugi: 1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288)
Tryby nagrań	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału)
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Bit rate	32~6144Kbps na kanał
DETEKCJA OBRAZU I ALARM	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg
Zanik Wideo i Zastąpienie	Tak
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	3
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA	
Tryb szukania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja	Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
SIEĆ	
Interfejs	Port RJ-45 (10/100/1000M)
PoE	-
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, Server, P2P, IP Search
OBSŁUGA DYSKÓW	
HDD	2 x HDD do 10TB
Tryb HDD RAID	-
eSATA	-
DODATKOWE INTERFEJSY	
USB	1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył)
Interfejsy dodatkowe	RS485
OGÓLNE	
Zasilanie	DC 12V / 4A
Pobór prądu	<10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wymiary (W×D×H)	1U, 375mm×285mm×55mm
Waga netto	1.7kg bez HDD

